



חלק ד' – פרטי מסגרות (נמחק ב-6146)

תוספת שביעית

(תקנה 253גז)

1. נוסח השלט יהיה כדלקמן:

"הוראות הכנה למרחב מוגן מוסדי

בשגרה:

- (1) שמן את צירי הדלתות והחלונות אחת לשנה;
- (2) מנע החלדת פרטי מסגרות (דלתות, חלונות, פתחי מילוט וצינורות אוורור) על ידי צביעתם על פי הצורך;
- (3) ודא סגירתם התקינה של פרטי מסגרות (דלתות, חלונות ופתחי מילוט) אחת לשנה;
- (4) החלף את גומיות האיטום בפרטי מסגרת (דלתות, פתחי מילוט וצינורות אוורור) אחת לשלוש שנים או מוקדם יותר על פי הצורך;
- (5) ודא שהמכסים הפנימיים של צינורות האוורור (פלנצ'ים) סגורים באמצעות 4 ברגים לפחות;
- (6) אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אוורור וסינון, בצע אחזקה תקופתית על פי הוראות היצרן;
- (7) הכן במרחב המוגן ערכת עזרה ראשונה, מטפה, אמצעי תקשורת ופנס.

בחירום:

- בהישמע אזעקה, קול נפץ או "צבע אדום" היכנס למרחב המוגן ובצע את הפעולות האלה:
- (1) סגור את דלתות החלונות בטריקה וסובב את הידית למצב אטום;
 - (2) סגור את חלונות הפלדה ונעל אותן באמצעות בריחים;
 - (3) סגור את חלונות האלומיניום;
 - (4) הדלק את אמצעי התקשורת;
 - (5) אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אוורור וסינון, הפעל אותה כהתאם להוראות היצרן;
 - (6) התרחק מקירות חיצוניים, חלונות ודלתות ושב על הרצפה;
 - (7) הישמע להוראות פיקוד העורף."
2. רוחב השלט יהיה 30 ס"מ ואורכו יהיה 20 ס"מ; גובה השלט לא יפחת מ-80 ס"מ ולא יעלה על 180 ס"מ מומפלט הריצוף בתוך המרחב המוגן ובמרחק שלא יעלה על 50 ס"מ ממשקוף הדלת; השלט יקובע לקיר באמצעות ארבעה ברגים.
3. השלט ייעשה מחומר פלסטי או פי.וי.סי קשיחים אשר שכבתם הפנימית מכילה חומר פולט אור; השלט יזהר בחשכה מייד עם הפסקת התאורה הפנימית, וזאת לפרק זמן שלא יפחת מ-90 דקות.
4. הכיתוב יהיה בגוון שחור על גבי רקע צהוב פולט אור; גובה אותיות

תוספת שביעית

(תקנה 253גז)

1. נוסח השלט יהיה כדלקמן:

"הוראות הבנה למרחב מוגן מוסדי

בשגרה:

- (1) שמן את צירי הדלתות והחלונות אחת לשנה;
- (2) מנע החלזות פרטי מסגרות (דלתות, חלונות, פתחי מילוט וצינורות אורזור) על ידי צביעתם על פי הצורך;
- (3) ודא סגירתם התקינה של פרטי מסגרות (דלתות, חלונות ופתחי מילוט) אחת לשנה;
- (4) החלף את גומיות האיטום בפרטי מסגרת (דלתות, פתחי מילוט וצינורות אורזור) אחת לשלוש שנים או מוקדם יותר על פי הצורך;
- (5) ודא שהמכסים הפנימיים של צינורות האורזור (מלצינים) סגורים באמצעות 4 ברגים לפחות;
- (6) אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אורזור וסינון, בצע אחזקה תקופתית על פי הוראות היצרן;
- (7) הכן במרחב המוגן ערכת עזרה ראשונה, מטפה, אמצעי תקשורת ופנס.

בחירום:

- בהישמע אזעקה, קול נפץ או "צבע אדום" היכנס למרחב המוגן ובצע את הפעולות האלה:
- (1) סגור את דלתות החלונות בסריקה וסובב את הידית למצב אטום;
 - (2) סגור את חלונות הפלדה ונעל אותן באמצעות בריחים;
 - (3) סגור את חלונות האלומיניום;
 - (4) הדלק את אמצעי התקשורת;
 - (5) אם במרחב המוגן מותקנת מערכת אורזור וסינון, הפעל אותה בתנאים להוראות היצרן;
 - (6) התרחק מקירות חיצוניים, חלונות ודלתות ושטח על הרצפה;
 - (7) הישמע להוראות פיקוד העורף."
2. רוחב השלט יהיה 30 ס"מ ואורכו יהיה 20 ס"מ; גובה השלט לא יפחת מ-80 ס"מ ולא יעלה על 180 ס"מ ממלס הריצוף בתוך המרחב המוגן ובמרחק שלא יעלה על 50 ס"מ ממשקוף הדלת; השלט יקובע לקיר באמצעות ארבעה ברגים.
3. השלט יעשה מחומר פלסטי או פי.וי.סי קשיחים אשר שכבתם הפנימית מכילה חומר מילט אור; השלט יזהר בחשכה מייד עם המסקת התאורה הפנימית, וזאת לפרק זמן שלא יפחת מ-90 דקות.
4. הכיתוב יהיה בגוון שחור על גבי רקע צהוב מילט אור; גובה אותיות