

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
 מחלקת רכישות ומכירות
 מדור מסחר
 טלפון: 08-9124326
 פקס: 02-5424191



טז' אייר תשע"ו
 יום שלישי, 24 מאי 2016

א.ג.ג.,

הנדון: עדכון מס' 3 - מענה לשאלות ספקים במכרז 31/2016 בנושא דיגום ותחזוקת מכת"ז

מס"ד	סעיף	שאלה	תשובה
1		האם מתוכנן כנס ספקים ?	במכרז הנ"ל לא יתקיים כנס ספקים.
2	4 במפרט	האם ניתן להתקין אזעקה אורגינאלית למשאית MAN ?	אין צורך בהתקנת אזעקה. נדרש להתקין ברכב מערכת לצורך פתיחת וסגירת הדלתות בלבד באמצעות שלטים.
3	4.21 במפרט	איזה אטימות צריכה להיות מערכת הצילום?	ראה סעיף 4.2.1 רמת אטימות IP54. (בסעיף הנ"ל במסמכי המפרט נפלה טעות הכוונה הייתה ל IP54)
4	4.2.1.1.3 במפרט	מה הקריטריון לזיהוי פנים מיוצב בכל רמות הסל"ד	הדרישה היא שבטווח שהוגדר תקבל תמונה ברורה ויציבה של פני האדם בכל רמות הסל"ד בכפוף לאמור בסעיף 4.2.1.1
5	4.2.1.3 במפרט	האם מצלמות הצד צריכות להיות מוקלטות כמו מצלמות התותח ? מה משך זמן ההקלטה ? האם ההקלטה תהיה על כרטיס זיכרון ?	מצלמות הצד צריכות להיות מוקלטות כמו המצלמה הראשית. ההקלטה תשמר על גבי כרטיס זיכרון עם נפח אחסון של לפחות 32 גיגה.
6	4.2.1.3.3 במפרט	מצלמות צד - מצלמה אחורית - מה הקריטריון לזיהוי פנים עד למרחק של לפחות 20 מטר מהמכת"ז ?	ראה תשובה לשאלה 4.

7	4.5 במפרט	RUNFLAT למרחק של לפחות 50 ק"מ במהירות של עד 80 קמ"ש, האם עמידה בתקן FINABLE מספקת ?	עמידה בתקן FINABLE משנת 1997 מספקת - בנוסף יבוצע ניסוי עפי הפירוט הבא : 1. נסיעה של 3 ק"מ במהירות מקסימלית של 90 קמ"ש. 2. נסיעה של 10 ק"מ במהירות של 50 קמ"ש. 3. תמרון שמיניה למרחק של 2 ק"מ לפחות כאשר המרחק בין עיגול אחד לשני הוא 100 מטר ורדיוס העיגול 15 מטר, הרכב יאיץ בין המעגלים למכסימום ויבצע את הקפת המעגל במהירות מקסימלית.
9	4.11.5 במפרט	מהו גוון הצבע של המערכת היעודית ? RAL ?	
10	4.16.2 במפרט	מגוב - בצדי המגוב יותקנו מוטות רוחב מסומנות עד לגובה שדה ראיית הנהג, האם הסימונים יהיו לנהג ? כאשר המגוב נמצא בחלקו התחתון ביותר.	חיובי, סימוני המוטות יועדו לנהג.
11	4.18 במפרט	האם מדובר רק בגלגלים אחוריים ?	חיובי, החיפוי יהיה רק בגלגלים האחוריים.
12	4.26.6.4.4 במפרט	האם ניתן לקבל הסבר על הסעיף ? האם מדובר על שטיפה אוטומטית בין פולס לפולס כלומר בפרק זמן של שניה וחצי (סעיף 4.26.6.4.3) תתבצע השטיפה ?	חיובי, המטרה היא לבצע שטיפה בכל פעולה של הצנרת על מנת למנוע מצב של שילוב חומרים כגון גז/ צבע וכו כשחדל הצורך בכך.
13	4.31.14.2 במפרט	האם ניתן לקבל מפרט ומידות של המהבהבים הצריכים מיגון ?	הפליקרים יהיו מסוג לד במידות מינימום 3X7 ס"מ במתח של 24 וולט בצבע אדום וכחול בהתאמה .
14	7.1.11 במפרט	הסעיף אינו ברור , האם ניתן לקבל הבהרה על הסעיף ?	הכוונה לצינור יניקה גמיש קשיח (לא מתכווץ).
15	7.1.16 במפרט	האם הסולם יהיה מתקפל ? מה רוחב הסולם ?	רוחב הסולם יהיה לפחות 40 ס"מ על מנת לאפשר עליה של אדם אחד, הסולם יקבע פונקציונאלית לשיטת האחסון ברכב.

בברכה,

דיאנה זערור, פקד
קמ"ד מסחר/מרו"ם