

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
 מחלקת רכישות ומכירות
 מדור מסחר
 טלפון: 08-9124434
 פקס: 08-6476151



כד' אייר תשע"ו
 יום רביעי 1 יוני 2016

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון מס' 5 - מענה לשאלות ספקים במכרז 31/2016 בנושא דיגום ותחזוקת מכת"ז

מס"ד	סעיף	שאלה	תשובה
1	4.2.1.2 במפרט	האם מצלמה אחורית צריכה להיות מוקלטת כמו מצלמת התותח? מה משך זמן ההקלטה? האם ההקלטה תהיה על כרטיס זיכרון?	חיובי, המצלמה האחורית ומצלמות הצד צריכות לתת מענה כמו המצלמה הראשית בכל הקשור להקלטה וזיהוי. לעניין הקלטה ראה סעיף 4.2.1.1.7.
2	4.2.1.2.3 במפרט	מצלמת אחורית-מה הקריטריון לזיהוי פנים עד למרחק של לפחות 10 מ' מהמכת"ז?	הדרישה היא שבטווח שהוגדר תתקבל תמונה ברורה ויציבה של פני האדם
3	4.12 במפרט	הרמת רשת- הרשת תהיה מפח מגולוון מנוקב בעובי של 3 מ"מ. גודל הנקבים (עיניים) ברשת יהא 30X30 מ"מ (טולרנס ± 0.5). הסעיף מתנגש עם הדרישה בסעיף 4.3 איזה סעיף מיותר?	לגבי נתוני הרשת יש להתייחס לפי סעיף 4.3. לגבי נתוני המנגנון ע"פ סעיף 4.12
4	4.13.2 במפרט	האם לוח הפוליקרבונט צריך להיות מותקן על גבי הרשת הקדמית? או ע"ג השמשה הקדמית?	לוח הפוליקרבונט יהיה מותקן על הרשת הקדמית.
5	4.14 במפרט	שטיפת חלונות- האם שטיפת החלונות תתבצע ישירות ממיכל המים המרכזי? והאם תהיה מערכת נוספת לשטיפה ממיכל תוספים המופיע בסעיף 4.14.3?	המים ישאבו ממיכל המים והתוסף ישאב ממיכל התוספים.
6	4.16.4 במפרט	האם המברשת בתחתית המגוב צריכה להיות פריקה? במידה ולא, האם המגוב צריך להעצר לפני המגע ברצפה על מנת לשמור על תקינות המברשת?	המברשת תהיה פריקה לצורך החלפה בשחיקה. קו קצה המברשת יותאם למגוב במצב צמוד קרקע כשהוא "צף" על עיני החתול ראה סעיף 4.16.3.

7	4.20 במפרט	האם מדובר על כל פתחי השירות בתחתית הרכב? מה צריך להיות גובה המדרגה אחרי שנפתחה הדלת?	המדרגות יותקנו באזורים שבהם נדרש המפעיל לבצע פעולות תחזוקה ותפעול למערכות-גובה יקבע פונקציונאלית בשלב אישור התוכניות.
8	4.21 במפרט	במבנה הדלתות החיצוניות יש להקפיד על צירים נסתרים ללא בליטות חיצוניות?	אין שינוי בסעיף
9	4.24 במפרט	הרכב אמור להגיע עם מתקן אורגינאלי של גלגל ספייר, האם נדרש לייצר מתקן ייעודי חדש?	אין צורך בהתקן חדש לגלגל ספייר רק לוודא שתהיה גישה נוחה לתפעול
10	4.25 במפרט	האם צריך אינדיקציה כשדלתות המגנים פתוחות בנפרד לסעיף 4.23? או האם הזמזום והנורית יהיו לכל הדלתות ללא הכוונה?	חיובי. נדרשת אינדיקציה נפרדת לדלתות מגינים פתוחה, ביטול הזמזום יהיה לכל הדלתות לרבות מגיני צד
11	4.26.5 במפרט	תאורת פנל- האם השליטה על עוצמת התאורה למניעת סנוור רק לפנל הראשי או גם למשני?	רק לפאנל הראשי.
12	4.26.8 במפרט	מערכת "על לחץ"- מהו קריטריון הבדיקה?	אי כניסת גז מדמיע מסוג שבשימוש משטרת ישראל.
13	4.26.12 במפרט	האם חיבור הצינור צריך להיות נגיש גם ללא פתיחת דלתות?	לא. חיבור הצינור יתאפשר רק עם פתיחת דלת שירות
14	4.28.4 במפרט	מהו הגובה המקסימאלי המותר למכת"ז?	הגובה המקסימאלי למכת"ז יהיה בהתאם לתקנות התעבורה למשאית 15 טון.
15	4.28.5 במפרט	לא ברורה השורה בסעיף- זווית הצידוד התחתונה של התותח תותאם עפ"י דרישות תותאם עפ"י דרישות המשטרה, למה הכוונה?	מסעיף 4.28.5 יש למחוק את השורה " זווית הצידוד התחתונה של התותח תותאם עפ"י דרישות המשטרה"
16	4.28.13 במפרט	האם צריך להיות eyes safe? סנכרון בין נקודת פגיעת סילון הנוזל לבין נקודת סימון הלייזר לאיזה מרחק? 50 מטר? 25 מטר? מהו הקריטריון לסינכרון תקין?	סינכרון בין נקודת הפגיעה של סילון המים ונקודת הלייזר בכל טווח
17	4.30.3 במפרט	האם ניתן לייצר כיפופים קלים במבנה המיכל (לייצירת חוזק) שלא יאפשרו טיפוס על גבי המכת"ז?	לא ניתן לייצר כיפופים במבנה המיכל, הדופן תהיה חלקה ללא בליטות
18	4.30.7 במפרט	האם מדובר בפתח אדם אחד או בכל אחד מהמכלים?	פתח אדם לכל מיכל.
19	4.30.8 במפרט	האם הכוונה שלכל מיכל יהיה חיבור עליון לצינור שטורץ? האם צריך להיות חיצוני לרכב?	התשובה חיובית חיבור לשטורץ לכל מיכל וחיצוני לרכב.
20	4.30.10 במפרט	מה דרישות הטכניות של רשת סינון? האם צריכה להיות אביזר פריק?	חיובי, אביזר פריק שניתן לנקות.

21	4.30.16.2 במפרט	האם הכוונה שלמפעיל תיהיה את היכולת והאפשרות לשנות את אחוזי המינון?	שלילי, המינון ישתנה במפעל הייצור עפ"י דרישות המשטרה.
22	4.30.16.10 במפרט	האם צריך להתקין ברז שיחורר לחץ ידני על גבי המכל עצמו?	חיובי, צריך להתקין ברז שחרור לחץ גם על גבי המיכלים.
23	4.30.16.11 במפרט	האם השטיפה של ההגנה ההקפית תיהיה יזומה או אוטו'?	השטיפה תהיה אוטומטית.
24	4.31 במפרט	האם נדרש מגשר מצברים?	חיובי, יש צורך במגשר מצברים בנוסף למנגנון שצוין בסעיף 4.31.11
25	4.31.12 במפרט	האם כולל גם את התאי שירות של הכלים?	חיובי, כולל גם את תאי השרות של הכלים.
26	4.31.13.2 במפרט	האם הזרקורים מותקנים על הרשת הקדמית? מה קורה במצב של פתיחת הרשת?	הכוונה בסעיף היא לרשת מיגון לרדיאטור כפי שקיים היום ולא לרשת השימשה הקידמית.
27	7.1.17 במפרט	האם הפעלת הכננת תתבצע מתא הנהג ? או שהפעלה תתבצע ע"י שלט עם כבל?	הכננת תופעל ע"י שלט רחוק.
	4.11.5 במפרט	מהו גוון הצבע של המערכת היעודית ? RAL ?	הגוון יהיה לבן , ה RAL יקבע ע"י המשטרה.

בברכה,

אבי בר שלום, רפ"ק
ר' חוליית מכרזים