מתלה בטיחות לעמודים

1. אין לבצע עבודה בגובה .
2. מידות מינימום לפי תקן 5166 חלק 1 ותקן 5172 חלק 1 .
   1.1 רוחב רצפה 8 מטר מינימום לעבודה, כולל מעקה בטיחות לגובה 1.2 מטר לפחות, לפי תקן 5172 חלק 1 .
   1.2 רוחב מינימלי לעבודה, כולל מעקה בטיחות לגובה 1.2 מטר לפחות, לפי תקן 5172 חלק 1 .
   1.3 עבודה בגובה מעל 1.5 מטר תבוצע רק לאחר אישור מבנה יציב לעבודה בגובה לפי תקן 5166 חלק 1 .
3. מבנה מתלה לעבודה בגובה לפי תקן 4466 חלק ראשון, מהנדס מבנים אחראי לבדיקת המבנה.
4. מבנה ציוד אל מבנה מאושר לעבודה בגובה, כולל מעקה בטיחות לפי תקן 5166 חלק 1 .
5. אין לבצע עבודה בגובה מתחת לקווי חשמל פעילים, אלא אם כן הוסדרו אמצעי בטיחות מתאימים.
6. אין לבצע עבודה בגובה מתחת לעבודות אחרות, אלא אם כן הוסדרו אמצעי בטיחות מתאימים.
7. אין לבצע עבודה בגובה מתחת לעבודות אחרות, אלא אם כן הוסדרו אמצעי בטיחות מתאימים.
8. כל מבנה ציוד אל מבנה מאושר לעבודה בגובה, כולל מעקה בטיחות, לפי תקן 5166 חלק 1 .

מתלה בטיחות לעמודים

±0.00=+169.60

תכנית מדרגות 1:50

1-2 מדרגה 1:50

2-2 מדרגה 1:50

תכנית מבנה 1:50

מבנה מדרגות 1:5

חתך מבנה מדרגות חיצוני 1:20

חתך מבנה מדרגות פנימי 1:20

חתך מבנה מדרגות פנימי 1:20

חתך מבנה מדרגות חיצוני 1:20

פרט מעקה מדרגות חיצוני

פרט מעקה מדרגות פנימי

פרט מעקה מדרגות חיצוני

מבנים	מתלה בטיחות לעמודים
מבנים	מתלה בטיחות לעמודים
מבנים	מתלה בטיחות לעמודים