

קיר תומך כובד מאבן לקט שכבות פראית

כ
70

מעקה בטיחות גומאם לפרט

ראש הקיר מכסך מוויין בגמר חלק

בראש הקיר : אבן גרסה נכד שרי
עד גובה פני המדרכה לפחות.

פני ראש הקיר

1. פרט זה הינו אדריכלי גלגל. ביטום, זיון, הדבקה,
ומערי המעטפות גומאם להגחיות מהגדס קונסט.

2. יש לבצע דוגמת חירי הקיר לאישור האד' לפני החללת הביצוע.

3. מעט הבטון הרזה ג-15 תבוצע על שתיית
מהדוקת לפי מערכת במקרה של קרקע בראנולרית.
במידה והקרקע תהיה חסינית, יש להעסיק את תחתית
החפירה על מנת לבצע החלפת קרקע לעומס שייקבע ע"י
מהגדס הקרקע ומהגדס הקונסטרוקציות.

קיר תומך מסוג קיר כובד מאבן לקט.
נקודים מעירור 4" PVC כל 150 ס"מ לאורך
הקיר וכל 100 ס"מ לגובהו. פני האירור יהיה
שקוע לפחות 8 ס"מ ביחס לפני האבנים.
האירורות יונחו בשיפוע של לפחות 4%.
בצד האחורי יש לבצע פילטר ע"י כמות של
שלושה דליי חצץ עטופים היטב בכד' גאומקטיל.
יציאות הנקודים המתחברים: לפחות 20 ס"מ
מעל פני המדרכה או הקרקע.

מבנית עם ליציקת דופן אחורית של הקיר
מעט בטון דוג' בטוני 5 ס"מ
לפני ליציקת יסוד

רום תחתית יסוד

דלת אופייני

קו"מ 1:20

מילדי אדמת גן לפי מערכת

קו תחתית חפירה לפני תכנית עב' שפר