



מכרז מסגרת לספסלי המתנה בסיס המושב והגב עץ בכבישה לבית

החולים מכרז מס' 11999701 - עדכון

ספסל המתנה רגיל-

שלד מתכת, גב ומושב עץ מרופד

כורסאות המתנה בעל שלד מתכת, מושבים וגב עשויים מלוחות עץ בכבישה קרה.

מידות:

רוחב כורסא חד מושבית כ- 64 ס"מ.

דו מושבית כ- 120 ס"מ.

תלת מושבית כ- 176 ס"מ.

גובה כללי 82 ס"מ.

עומק מושב מינימום 48 ס"מ.

רוחב מושב נטו מינימום 52 ס"מ.

מרווח בין ידיות מינימום 58 ס"מ.

גובה מושב קדמי כולל ריפוד 43 ס"מ

גובה מושב אחורי כולל ריפוד 39 ס"מ

גובה משענת הגב מינימום 45 ס"מ.

גובה משענת היד מהבסיס כ- 20 ס"מ.

שלד הכורסא:

שלד הכורסא עשוי מפרופיל מתכת 7/2 ס"מ או 6/2 ס"מ. עגול קוטר 3 ס"מ מצ"ב תמונה

להמחשה בלבד

עובי דופן 1.5 מ"מ.

לכורסא שתי קושרות אורכיות פרופיל 2/2 ס"מ, עובי דופן 1.5 מ"מ.

רגלי הספסל האחוריות בולטות מקו במתאר של הגב.

רגליות פילוס.

ידיות:

עשוי ממתכת מעוגלת, עובי 12 מ"מ מינימום, אורך כ- 35 מ"מ. מחופה בעץ בגוון הגב

החיבור יעשה באמצעות ברגים.

הידיות יותקנו לכל אורך הספסל.

לוח גב ומושב:



עשויים בכבישה צורתית, ארגונומית ומהווים יחידה אחת.

עובי מינימאלי 12 מ"מ.

כבישת העץ עשויה משכבות עץ בוק, השכבות בנויות בשיטת שתי וערב עם שכבת דבק ביניהם, כל זאת בכבישת עץ צורתית לקבלת מבנה אחיד שאינו משנה את צורתו בתנאי מזג האוויר.

עגירת המושבים לשלד המתכת יעשה באמצעות ברגים ואומי נעיצה השתולים בשלד העץ.

מושב מרופד:

בסיס המושב יהיה מרופד בספוג 40 קג"מ מעכב בעירה בעובי 8 ס"מ.
ריפוד המושב עפ"י המפרט הכללי.

תמיכת המושב תהיה צורתית בקווי המתאר של המושב.
המושב המרופד יחובר לשלד באמצעות ברגים.

צבע:

חלקי עץ- חלקי העץ יעברו תהליך צביעה של שלוש שכבות הגנה של לקה (פוליאוריתן) שקופה.
חלקי מתכת- צביעת המתכת בצבע אפוקסי בתנור. בחירת הצבע עפ"י טבלת REL בהתאם להחלטת אדריכל.





ספסל המתנה רחב-

שלד מתכת, גב ומושב עץ מרופד

כורסאות המתנה בעל שלד מתכת, מושבים וגב עשויים מלוחות עץ בכבישה קרה.

מידות:

- רוחב כורסא חד מושבית כ- 74 ס"מ.
- דו מושבית כ- 140 ס"מ.
- תלת מושבית כ- 210 ס"מ.
- גובה כללי 90 ס"מ.
- עומק מושב מינימום 48 ס"מ.
- רוחב מושב נטו מינימום 55 ס"מ.
- מרווח בין ידיות מינימום 60 ס"מ.
- גובה מושב קדמי כולל ריפוד 45 ס"מ
- גובה מושב אחורי כולל ריפוד 42 ס"מ
- גובה משענת הגב מינימום 45 ס"מ.
- גובה משענת היד מהבסיס כ- 20 ס"מ.

שלד הכורסא:

שלד הכורסא עשוי מפרופיל מתכת 7/2 ס"מ או 6/2 ס"מ **עגול קוטר 3 ס"מ מצ"ב תמונה**

להמחשה בלבד

- עובי דופן 1.5 מ"מ.
- לכורסא **שתי** קושרות אורכיות פרופיל 4/2 ס"מ, עובי דופן 1.5 מ"מ.
- מפתח הרגלים בזווית שלילית נגד התהפכות.
- רגליות פילוס.

ידיות:

- עשוי ממתכת מעוגלת, עובי 12 מ"מ מינימום, אורך כ- 35 מ"מ. **מחופה בעץ בגוון הגב**
- החיבור יעשה באמצעות ברגים.
- הידיות יותקנו לכל אורך הספסל.

לוח גב ומושב:

- עשויים בכבישה צורתית, ארגונומית ומהווים **יחידה אחת**.
- עובי מינימאלי 12 מ"מ.

כבישת העץ עשויה משכבות עץ בוק, השכבות בנויות בשיטת שתי וערב עם שכבת דבק ביניהם, כל זאת בכבישת עץ צורתית לקבלת מבנה אחיד שאינו משנה את צורתו בתנאי מזג האוויר.



עגינת המושבים לשלד המתכת יעשה באמצעות ברגים ואומי נעיצה השתולים בשלד העץ.

מושב מרופד:

בסיס המושב יהיה מרופד בספוג 40 קג"מ **מעכב בעירה** בעובי 5 ס"מ.

ריפוד המושב עפ"י המפרט הכללי.

תמיכת המושב תהיה צורתית בקווי המתאר של המושב.

המושב המרופד יחובר לשלד באמצעות ברגים.

צבע:

חלקי עץ- חלקי העץ יעברו תהליך צביעה של שלוש שכבות הגנה של לקה (פוליאוריתן) שקופה.

חלקי מתכת- צביעת המתכת בצבע אפוקסי בתנור. בחירת הצבע עפ"י טבלת REL בהתאם

להחלטת אדריכל.

