



**מכרז מסגרת לספסלי המתנה בסיס המושב והגב עץ בכבישה לבית
החולים - מפרט כללי
מכרז מס' 11999701**

1. כללי:

- כלל המוצרים המוזכרים במפרטים הבאים כפופים למפורט במפרט טכני זה.
מפרט זה כפוף לתקנים הבאים:
ת"י 37 – לבידים.
ת"י 258 – ציפוי ניקל.
ת"י 5419 – עמידות בהצתה של רהיטים מרופדים לשיבה
ת"י 1260 – ספוג פוליאוריתן.
ת"י 518 – לוחות ספוג פוליאוריתן.
ת"י 1918 – חלק 3.2 נגישות הסביבה הבנויה.

2. על הספקים להציג דגם בהתאם לנדרש עפ"י מפרטי הפריטים.

3. זמן אספקה נדרש תוך 60 יום ממועד קבלת ההזמנה.

4. אחריות למוצרים ולריפוד מינימום שנתיים.

1. תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה של 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת או עד הוצאת מכרז ע"י מנהל הרכש.

2. טבלת שקלול מחיר:

- א. מחיר - 75%.
ב. חומרים/עיבוד/גימור - 20%.
ג. מרחב בחירת גווני ריפוד - 5%.

ספק שלא יקבל במדדי איכות ציון מעל 17 מתוך 25, הצעתו לא תובא בחשבון



המתנות כללי- ריפודים וספוגים

במוצרים הנדרשים ריפודים להלן הדרישות לעמידות:

בד דמוי עור מצופה ב- 100% ויניל עם שכבת בסיס של 100% פוליאסטר, במשקל מינימאלי של כ- 650 גרם למטר מרובע.

- א. אנטי בקטריאלי, אנטי מיקרובים.
- ב. אנטי סטטי.
- ג. עמידות באלכוהול וכלור.
- ד. עמידות בפני דהיית צבע הנגרמת ע"י קרני השמש העל סגוליות.
- ה. חסין אש.
- ו. עמידות בשחיקה של מעל 100,000 מחזורים.
- ז. דוחה מים.

גוונים:

בחירת צבע עפ"י החלטת אדריכל.
על הספק להגיש דוגמאות בדים וצבעים.
על הספק לצרף אישורים ועמידות בתכונות הנדרשות של מכון/מעבדה מאושרת.

ספוג:

ריפוד מושב בכריות ספוג (לוחות) חסין אש עובי עפ"י הנדרש במפרט הפריט.
צפיפות נדרשת 38-40 קג"מ.



ספסל המתנה רגיל-

שלד מתכת, גב ומושב עץ מרופד

כורסאות המתנה בעל שלד מתכת, מושבים וגב עשויים מלוחות עץ בכבישה קרה.

מידות:

רוחב כורסא חד מושבית כ- 64 ס"מ.

דו מושבית כ- 124 ס"מ.

תלת מושבית כ- 186 ס"מ.

גובה כללי 82 ס"מ.

עומק מושב מינימום 48 ס"מ.

רוחב מושב נטו מינימום 52 ס"מ.

מרווח בין ידיות מינימום 58 ס"מ.

גובה מושב קדמי כולל ריפוד 43 ס"מ

גובה מושב אחורי כולל ריפוד 39 ס"מ

גובה משענת הגב מינימום 45 ס"מ.

גובה משענת היד מהבסיס כ- 20 ס"מ.

שלד הכורסא:

שלד הכורסא עשוי מפרופיל מתכת 7/2 ס"מ או 6/2 ס"מ

עובי דופן 1.5 מ"מ.

לכורסא **שתי** קושרות אורכיות פרופיל 2/2 ס"מ, עובי דופן 1.5 מ"מ.

רגלי הספסל האחוריות בולטות מקו במתאר של הגב.

רגליות פילוס.

ידיות:

עשוי ממתכת מעוגלת, עובי 12 מ"מ מינימום, אורך כ- 35 מ"מ.

החיבור יעשה באמצעות ברגים.

הידיות יותקנו לכל אורך הספסל.

לוח גב ומושב:

עשויים בכבישה צורתית, ארגונומית ומהווים **יחידה אחת**.

עובי מינימאלי 12 מ"מ.

כבישת העץ עשויה משכבות עץ בוק, השכבות בנויות בשיטת שתי וערב עם שכבת דבק ביניהם, כל זאת בכבישת עץ צורתית לקבלת מבנה אחיד שאינו משנה את צורתו בתנאי מזג האוויר.



עגינת המושבים לשלד המתכת יעשה באמצעות ברגים ואומי נעיצה השתולים בשלד העץ.

מושב מרופד:

בסיס המושב יהיה מרופד בספוג 40 קג"מ **מעכב בעירה** בעובי 8 ס"מ.
ריפוד המושב עפ"י המפרט הכללי.
תמיכת המושב תהיה צורתית בקווי המתאר של המושב.
המושב המרופד יחובר לשלד באמצעות ברגים.

צבע:

חלקי עץ- חלקי העץ יעברו תהליך צביעה של שלוש שכבות הגנה של לקה (פוליאוריתן) שקופה.
חלקי מתכת- צביעת המתכת בצבע אפוקסי בתנור. בחירת הצבע עפ"י טבלת REL בהתאם
להחלטת אדריכל.



ספסל המתנה רחב-

שלד מתכת, גב ומושב עץ מרופד

כורסאות המתנה בעל שלד מתכת, מושבים וגב עשויים מלוחות עץ בכבישה קרה.

מידות:

רוחב כורסא חד מושבית כ- 74 ס"מ.

דו מושבית כ- 140 ס"מ.

תלת מושבית כ- 210 ס"מ.

גובה כללי 90 ס"מ.

עומק מושב מינימום 48 ס"מ.

רוחב מושב נטו מינימום 55 ס"מ.

מרווח בין ידיות מינימום 60 ס"מ.

גובה מושב קדמי כולל ריפוד 45 ס"מ

גובה מושב אחורי כולל ריפוד 42 ס"מ

גובה משענת הגב מינימום 45 ס"מ.

גובה משענת היד מהבסיס כ- 20 ס"מ.

שלד הכורסא:

שלד הכורסא עשוי מפרופיל מתכת 7/2 ס"מ או 6/2 ס"מ.

עובי דופן 1.5 מ"מ.

לכורסא שתי קושרות אורכיות פרופיל 4/2 ס"מ, עובי דופן 1.5 מ"מ.

מפתח הרגלים בזווית שלילית נגד התהפכות.

רגליות פילוס.

ידיות:

עשוי ממתכת מעוגלת, עובי 12 מ"מ מינימום, אורך כ- 35 מ"מ.

החיבור יעשה באמצעות ברגים.

הידיות יותקנו לכל אורך הספסל.

לוח גב ומושב:

עשויים בכבישה צורתית, ארגונומית ומהווים יחידה אחת.

עובי מינימאלי 12 מ"מ.

כבישת העץ עשויה משכבות עץ בוק, השכבות בנויות בשיטת שתי וערב עם שכבת דבק ביניהם, כל זאת בכבישת עץ צורתית לקבלת מבנה אחיד שאינו משנה את צורתו בתנאי מזג האוויר.



עגירת המושבים לשלד המתכת יעשה באמצעות ברגים ואומי נעיצה השתולים בשלד העץ.

מושב מרופד:

בסיס המושב יהיה מרופד בספוג 40 ק"מ **מעכב בעירה** בעובי 5 ס"מ.

ריפוד המושב עפ"י המפרט הכללי.

תמיכת המושב תהיה צורתית בקווי המתאר של המושב.

המושב המרופד יחובר לשלד באמצעות ברגים.

צבע:

חלקי עץ- חלקי העץ יעברו תהליך צביעה של שלוש שכבות הגנה של לקה (פוליאוריתן) שקופה.

חלקי מתכת- צביעת המתכת בצבע אפוקסי בתנור. בחירת הצבע עפ"י טבלת REL בהתאם

להחלטת אדריכל.



רשימת פריטים
מכרז מס' 11999701

מס"ד	שם פריט	מחיר ללא מע"מ
1.	ספסל המתנה שלד מתכת גוף עץ בכבישה חד מושבי, דגם רגיל מושב מרופד 4020028858	
2.	כני"ל דו מושבי 402002886	
3.	כני"ל תלת מושבי 4020028874	
4.	ספסל המתנה שלד מתכת גוף עץ בכבישה חד מושבי, דגם רחב מושב מרופד 4020028965	
5.	כני"ל דו מושבי דגם רחב 4020028973	
6.	כני"ל תלת מושבי דגם רחב 4020028981	