

נספח 1 – דרישות מיוחדות, ריהוט באולם שיפוט - משרד המשפטים

1. אולם שיפוט

(א). בימת שופט + מעקה

(ב). דלפק השופט (חזית + משטח עליון + מבנה קונסטרוקטיבי)

(ג). חיפוי קיר גב השופט באולם כולל אספקת סמל המדינה עפ"י דוגמה.

(ד). עמדת תובע

(ה). עמדת סנגור

(ו). דוכן עדים

(ז). ספסלי קהל באולם (גדלים שונים)

(ח). ארונית מגירות עם מגירות

(ט). ארונית מגירות עם דלתית

(י). פס הגנה היקפי לקירות האולם

(יא). דלת כניסה עורפית לשופט

(יב). דלת כניסה ראשית (אקוסטית 100%) לאולם השיפוט

(יג). ציפוי עץ אקוסטי בקירות אולם השיפוט

(יד). תיקרה אקוסטית חצי שקועה משולבת אדריכלית בסינרי גבס

(טו). עמדת קלדנית באולם השיפוט.

2. מזכירות ושרותי קהל

(א). דלפק שרות קהל במזכירות

(ב). ארון חציצה בין עמדות קדמיות ואחוריות במזכירות

(ג). ארון היקפי במזכירות שרות קהל בלבד

(ד). דלפק רישום לקהל

(ה). עמדת פקיד עזר

(ו). דלפק עמדת קופאי

(ז). ארונית מגירות (דלתית + מגירות) .

3. ריהוט מערכי אבטחה

(א). דלפק אבטחה ונתיב כניסה מבוקר לבית הדין.

(ב). מערך בידוק בכניסה למבנה + כספת לאחסון נשק

4. נתונים טכניים לתכנון הריהוט היעודי באולם שיפוט - משרד המשפטים

(א). בימת שופט :

(1). אחת משלוש השיטות הבאות:

(א) הגבהה של 60 ס"מ, ע"י בנייה וריצוף.

(ב) הגבהה של 60 ס"מ, ע"י מטריצת מתכת עם משטח עץ סנדביץ עליון בעובי 30 מ"מ, עם חיפוי שטיח/ פרקט.

(ג) הגבהה של 60 ס"מ, ע"י מילוי של אבן גרוסה בתוך יציקה מסגרתית, משטח עליון של בטון יציב בעובי 6 ס"מ מוחלק עם חיפוי ריצוף.

(4). לכל אחת מהשיטות ישולבו 4 מדרגות עלייה תואמות, עם רום של 15 ס"מ + מעקה מאחז יד לסיוע בעלייה לבמה.

(5). אולם אחד יונגש לשופט מוגבל.

(ב). דלפק שופט :

(1). קונסטרוקציה הדלפק מעץ סנדביץ, או מטריצת מתכת שתשולב בגימור עץ מצופה פורניר.

(2). משטח כתיבה עליון, משטח MDF/סנדביץ בעובי 30 מ"מ, מצופה פורניר

עם קנט עץ גושני בהיקף.

(3) חזית הדלפק מעץ סנדביץ מצופה פורניר, עם צוקל עץ גושני מצופה פורמיקה או אלמנט קשיח אחר (אבן וכו').

(4). יש להקפיד שבחיפוי הפורמיקה במשטח הכתיבה של השופט, תישמר רציפות הדוגמא, מכל מקום אין לבצע את חיבור הרצף של הפורמיקה מול השופט, יש להקפיד להשאיר משטח כתיבה חלק לשופט / ים.

(ג). חיפוי קיר גב השופט באולם + תיקרה מעל בימת השופט :

(1). משטח פורניר עם שלוש שדות פרופורציונליות, שדה אמצעי חלק עבור סמל המדינה, שאר שתי השדות בפרופורציה לרוחב הדלפק באולם, יש לשמור על אחידות תכנון בין משטח גב השופט וחזית דלפק השופט.

(2). תיקרה מינרלית חצי שקועה, סינרי גבס שישלבו עם קורות עץ ומשטחי עץ עם חיפוי פורניר כדוגמת קיר גב השופט.

(3). צוקל עץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי .

ד. עמדת תובע / עמדת סניגור :

- (1). מבנה קונסטרוקציה מעץ .
- (2). חזית השולחן עץ סנדביץ עם חיפוי פורניר (בסגנון דלפק שופט)
- (3). משטח עליון מלוח MDF/סנדביץ בעובי 30 מ"מ מחופה פורניר .
- (4). תשתית תקשורת/מחשבים תשולב ברהיט
- (5). שולחן לשנים במידות של 120 ס"מ עד 150 ס"מ מותנה ברוחב האולם .

ה. דוכן עדים :

- (1). מנסרה ריבועית / מלבנית מעץ סנדביץ , חיפוי היקפי מפורניר , משטח עליון מחופה פורניר עם קנט עץ גושני בהיקף .
- (2). בצלע העורפית תשולב מגירה פתוחה ודלתית אחזקה .
- (3). הדוכן יחובר לתשתית חשמל .
- (4). צוקל עץ סנדביץ עם חיפוי פורמיקה או חיפוי קשיח אחר .

ו. ספסל אולם שיפוט :

- (1). קונסטרוקציה בסיס מעץ .
- (2). משטח ישיבה רציף + משענת הגב , פורניר MDF 30 מ"מ לפחות .
- (3). מידות הספסלים 120, 180, ו- 240 ס"מ בהתאם למידות אולם השיפוט

ז. ארוניות מגירות / דלת ניידת :

- (1). קונסטרוקציה מעץ סנדביץ 22 מ"מ .
- (2). חיפוי פורניר עם משטח עליון פוספורמינג בעובי 30 מ"מ .
- (3). לארוניות תהיינה 2 רגליות קבועות ושני גלגלים (עומס 30 ק"ג גלגל)
- (4). לארונית עם דלתית , יש להוסיף דלתית מעץ סנדביץ 18 מ"מ , עם מעצור טריקה .
- (5). לארונית מגירות תהיינה שלוש מגירות עם נעילה ופרזול .
- (6). במגירות ישולבו מעצורי טריקה

ח. פס הגנה קירי באיזורי המתנה ובאולם :

- (1). עץ גושני מוברג למשטח עץ לבן במידות 30 # 6 .
- (2). יש לוודא גימור דקורטיבי לשיקוע בורג החיבור .

ט. דלת כניסת שופט לאולם :

1. דלת אקוסטית 60% חד כנפית, קנט עץ גושני בהיקף הכנף, חיפוי פורניר בשני צידי הדלת.
2. משקוף פח מגולוון 2 מ"מ בגיליון חם, גוון המשקוף עפ"י אישור אדריכל האוצר.
3. מנעול פרפר בצד החיצונית של הדלת (מכיוון רחוב השופטים)
4. מחזיר הידראולי חיצוני (מכיוון רחוב השופטים).

י. דלת כניסה ראשית לאולם שיפוט :

1. דלת אקוסטית 100% מילוי, עם צוהר זכוכית לתצפית (חלבי + שקוף), חיפוי פורניר דקורטיבי עם קנט גושני משתלב בהיקף + ידית פתיחה אנכית משני צדי הדלת + מנעול נעילה + לשונית לחץ.
2. איטום אקוסטי בין הדלת למשקוף + גומיות אטימה של 30 DB לפחות.
3. דלת עם מפתח גדול (120 עד 135 ס"מ) + משקוף עץ גושני דקורטיבי.
4. מחזיר הידראולי, כיוון פתיחת הדלת אל מחוץ לאולם.
5. דלת כבידה, מומלץ לתכנן שלושה או ארבעה צירים.

יא. דלת לשכת שופט :

1. דלת חד כנפית, 100% מילוי, חיפוי פורניר עם קנט עץ גושני בהיקף.
2. ידית קבועה בצד החיצוני, מנעול חשמלי ופתיחה חיצונית באמצעות קורא תגים + מחזיר הידראולי.
3. מנעול כפול עם מפתח מסטר קיי.
4. משקוף פח מגולוון 2 מ"מ בגיליון חם.

יב. ציפויי קיר אקוסטיים באולם השיפוט :

1. תשתית מזרון אקוסטי 2" (משקל מרחבי 2 ק"ג ל - מקו"ב).
2. משטח מזונית מחורר (לפי שטח הקיר / המשטח האקוסטי).
3. חיפוי המשטח האקוסטי בלוחות עץ גאומטריים שונים.
4. שילוב קוביות עץ ריבועיים (5 ס"מ # 5 ס"מ) בין קיר הגבס למשטח המזונית המחוררת.

יג). עמדת קלדן/נית באולם השיפוט :

- 1). מטריצת מבנה הרהיט תבנה מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- 2). חזיתות ומעטפת העמדה יבנו מעץ סנדביץ עם חיפוי פורניר וקנט עץ גושני בהיקף .
- 3). דלת עמדת פקיד העוזר מסנדביץ בעובי 18 מ"מ עם חיפוי פורניר .
- 4). משטחי הכתיבה ומשטח עליון , לוחות MDF בעובי 30 מ"מ חיפוי פורמיקה , עם קנט עץ גושני בהיקף .
- 5). צוקל סנדביץ עם חיפוי פורמיקה או חומר קשיח חלופי .
- 6). עמדת הקלדן/נית תהיה בצמוד לבימת השופט בתוך אולם השיפוט והכניסה אליה תהיה מתוך אולם השיפוט.
- 7). בין השופט כשהוא ישוב לקלדן/נית ובין העומד בדוכן העדים נדרש קשר עין .

ריהוט מזכירות ושרותי קהל

א). דלפק מזכירות (עמדות שרות לקהל) :

- 1). קונסטרוקציה הרהיט תבוסס על עץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ לפחות .
- 2). חזית הדלפק מעץ סנדביץ בעובי 22 ס"מ עם חיפוי פורמיקה .
- 3). משטח כתיבה ומשטח עליון , לוח MDF 30 מ"מ .
- 4). מחיצת הפרדה בין הדלפקים , לוח MDF בעובי 30 מ"מ , עם קנט עץ גושני , המחיצה כולה עם חיפוי פורמיקה .
- 5). מדף פנימי H נייד , עץ סנדביץ במידות אורך $L = 80$.
- 6). זכוכית מחוסמת 6 מ"מ בגובה 35 ס"מ אחרי מרווח 10 ס"מ .
- 7). צוקל מעץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי .
- 8) בעמדת קופה יותקן גם תריס אלומיניום חשמלי.

ב). ארון חציצה בין עמדות קידמית לעמדות אחוריות / ארון היקפי :

- 1). קונסטרוקציה הרהיט תבנה מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- 2). משטח עליון של הארון , פוספורמינג בעובי 30 מ"מ .
- 3). דלתות הזזה מעץ סנדביץ בעובי 18 מ"מ .
- 4). ציפוי הדלתות בפורמיקה בשני הצדדים .
- 5). מנעול בדלת הזזה + פרזול + ידיות .
- 6). מדף פנימי מעץ סנדביץ בעובי 18 מ"מ .

ג. דלפק רישום לקהל :

1. מטריצת מתכת שתקובע לקיר המבנה .
2. משטח כתיבה לוח MDF בעובי 30 מ"מ עם קנט עץ גושני בהיקף .
3. מחיצות לוח MDF עם קנט עץ גושני בהיקף .
4. ספסלי המתנה לקהל (מזכירות, אולמות מעצרים) עפ"י הכמויות המופיעות בפרוגרמה. כדוגמאת לספסלים באולם השיפוט , או בגוון הדלפקים לבחירת המזמין.

ד. עמדת פקיד עזר :

1. מטריצת מבנה הרהיט תבנה מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
2. חזיתות ומעטפת העמדה יבנו מעץ סנדביץ עם חיפוי פורניר וקנט עץ גושני בהיקף .
3. דלת עמדת פקיד העזר מסנדביץ בעובי 18 מ"מ עם חיפוי פורניר .
4. משטחי הכתיבה ומשטח עליון , לוחות MDF בעובי 30 מ"מ חיפוי פורמיקה , עם קנט עץ גושני בהיקף .
5. צוקל סנדביץ עם חיפוי פורמיקה או חומר קשיח חלופי .

ה. דלפק אבטחה בכניסה באולם שיפוט - משרד המשפטים

1. קונסטרוקציה הרהיט מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
2. חזית העמדה תיבנה מעץ סנדביץ עם חיפוי פורניר וקנט גושני .
3. משטחי הכתיבה והבדיקה , יבנו מלוחות MDF בעובי 30 מ"מ עם חיפוי פורמיקה , עם קנט גושני בהיקף .
4. הצוקל עשוי מעץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי .
5. חיווטי התקשורת והחומרה , ישולבו מקצועית במערך העמדה .
6. יש לתכנן מערך פליטת חום של מכלולי המתח הנמוך .
7. השולחן יתוכנן להתקנת ציוד הקצה לביטחון ובקרה – פנלים שונים ו 5-6 מחשבים. כולל מסכי מחשב עפ"י הגדרת המזמין.

חתימת המשכיר