

שאלות ותשובות בנוגע לפרויקט

8

שאלה	תשובה
3.4.2	השאלה: האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט. (א) האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט. (ב) האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט.

2.710	2.710
NFPA 11, Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam	מספר 11
NFPA 12, Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems	מספר 12
NFPA 15, Standard for Water Spray Fixed Systems for Fire Protection	מספר 15
NFPA 16, Standard for the Installation of Foam-Water Sprinkler and Foam-Water Spray Systems	מספר 16
1.0PN 5356 (Dry chemical systems)	מספר 5356
2.0PN 5356 (Wet chemical systems)	מספר 5356
NFPA 750, Standard on Water Mist Fire Protection Systems	מספר 750
1.597 (Clean agent extinguishing systems)	מספר 1597
NFPA 707	מספר 707

שאלות ותשובות בנוגע לפרויקט 3.4.1

שאלה	תשובה
3.4.1	השאלה: האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט. (א) האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט. (ב) האם יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט? תשובה: כן, לפי דרישות NFPA 750, יש להשתמש במינימום של 2.5 גליון של אג'נט נקיט.

8.02.97	1079	תחילת	2012	מספר 550	500
---------	------	-------	------	----------	-----