



הערות:

1. כל הצנרת והאביזרים יהיו חדושתיים.
2. כל חלקי המתכת והצנרת הגלויים יצבעו בהתאם למוגדר במפרט המיוחד.
3. צנורות תת קרקעיים יהיו עם עטיפה חיצונית של פ.א. שחול תלת שכבתי.
4. כל הצנורות יהיו עם ציפוי בטון פנימי.
5. מעבר צנרת מתחת ו/או דרך קיר יעשה בתוך שרוול מצינור פ.י.ו.סי. בקוטר 200 מ"מ, אשר יותקן בקיר ויבלוט 3 ס"מ מכל צד של הקיר. הרווח בין הצינור ובין השרוול יאטם בבטון.

מס'	שם האביזר	קוטר	כמות
1	מסעף ז	$\phi d'' / \phi 3'' / \phi d''$	1
2	קטע צינור פלדה	$\phi 3''$	
3	קשת $90^\circ$ R=D	$\phi 3''$	1
4	מעבר קונצנטרי	$\phi 3'' / \phi 2''$	1
5	קטע צינור פלדה	$\phi 2''$	
6	קשת $90^\circ$ R=D	$\phi 2''$	1
7	פקק הברגה	$\phi 2''$	1

ע. כהנא תכנון ויעוץ הנדסי

פרט מס'

N6a

העבודה:

פרט חיבור ביתי בודד  
לאספקת מים (3'') (צ.פ.)

קנ"מ

תאריך

יוני 2002

F:\Projects\5842\Prat\_N6a.dwg  
02 Mar 2017 - 1:23pm  
yakov