






## הערות

1. חומר מובחר הוא חומר דק גרגירי ללא אבנים. חומר אורגני ואשפה חסרת איננה חומר מובחר.
2. החול יהיה חול דיונות נקי ללא אבנים חומר אורגני ואשפה.
3. מילוי החול והחומר המובחר יבוצע בשכבות של לא יותר מ- 15 ס"מ לאחר ההידוק, בתוספת מים ובו זמנית משני צידי הצינור. ההידוק יעשה בידיים או בציוד פניאומטי ושטח המגע של המהדק יהיה 110 ס"מ לכל היותר.
4. מילוי העליון יהיה מחומר מובחר ויעשה בשכבות של לא יותר מ- 30 ס"מ. לאחר ההידוק יוהדק המים בתוספת מים.
5. במקרה של נהחת צנור הביט תהום לא יופסק בכל מקרה, סילוקם של מ התהום מן הפחירה עד לאחר השלמת כיסוי הצינורות ובניית השורות.



הידוק החומרים יהיה בהידוק מבוקר

## חֵתֶךְ 5

---

### הַנְחָת צִנּוּר מִתַּחַת לִכְבִּישׁ מִתּוֹכָן

<p>ע. כ ה נ ר</p> <p>תכנון ויעוץ תדסי</p>	
<p>קנימ</p> <p>העבודה</p> <p>הנחת צנורות</p> <p>זתכים טיפוסיים</p>	<p>פרט מס'</p> <p>A2</p> <p>F:\Projects\5842\Prot_A2.dwg 02. Mar 2017 1:15pm</p>
<p>תאריך</p> <p>מאי 2002</p>	