

## **נספח 3**

**איפיון משלים לריהוט ייעודי  
ופריטי נגרות לביהמ"ש**

## רשימת ריהוט ייעודי ופריטי נגרות לביהמ"ש

### 1. ריהוט אולם שיפוט ופירטי גמר

- (א). בימת שופט + מעקה
- (ב). דלפק השופט (חזית + משטח עליון + מבנה קונסטרוקטיבי )
- (ג). חיפוי קיר גב השופט באולם בעץ או באבן
- (ד). עמדת תא נאשם באולם פלילי (#)
- (ה). שולחן עמדת תובע
- (ו). שולחן עמדת סנגור
- (ז). דוכן עדים
- (ח). ספסלי קהל באולם (גדלים שונים )
- (ט). ארונית מגירות עם מגירות
- (י). ארונית מגירות עם דלתית
- (יא). דלת כניסה לתא הנאשם (#) - דלת פח
- (יב). דלת כניסה עורפית לשופט
- (יג). דלת כניסה ראשית (אקוסטית 100%) לאולם השיפוט
- (יד). ציפוי עץ אקוסטי בקירות אולם השיפוט
- (טו). תיקרה אקוסטית חצי שקועה משולבת אדריכלית בסינרי גבס
- (טז). מחיצת הפרדה בין הקהל לעמדת התובע, סנגור, עדים, נאשם.

### 2. מזכירות ושרותי קהל

- (א). דלפק שרות קהל במזכירות
- (ב). ארון חציצה בין עמדות קדמיות ואחוריות במזכירות
- (ג). ארון היקפי במזכירות שרות קהל בלבד
- (ד). דלפק רישום לקהל
- (ה). עמדת פקיד עזר
- (ו). דלפק עמדת קופאי
- (ז). ארונית מגירות (דלתית + מגירות)
- (ח). פסי הגנה היקפיים לקירות.
- (ט). ארונית פתוחה.
- (י). ארונות 3 מגירות.

### 3. פירטי ריהוט מערכי אבטחה

- (א). דלפק אבטחה בכניסה להיכל ביהמ"ש (לאחר אישור קב"ט)
- (ב). דלפק יומנאי באיזור המעצרים (לאחר אישור קב"ט)
- (ג). מיקום בנוי לקליטת כספת נשק
- (ד). מערך ניתוב כניסה ויציאה מביהמ"ש (מגנומטר + שבשבות + שער נכים )
- (ה). מערך בקרת כניסה ויציאה באיזור המעצרים (סוגי דלתות + מערך בקרה) .

**1. ריהוט ייעודי למערך השיפוט****1.1 דלפק שופט :**

- א. קונסטרוקצית הדלפק מעץ סנדביץ, או מטריצת מתכת שתשולב בגימור עץ מצופה בפורניר .
- ב. משטח כתיבה עליון, משטח MDF בעובי 30 מ"מ, מצופה פורמיקה, עם קנט עץ גושני בהיקף .
- ג. חזית הדלפק מעץ סנדביץ מצופה בפורניר דקורטיבי, עם צוקל עץ גושני מצופה פורמיקה או אלמנט קשיח אחר (אבן וכו').
- ד. יש להקפיד שבחיפוי הפורמיקה במשטח הכתיבה של השופט, תישמר רציפות הדוגמא, מכל מקום אין לבצע את חיבור הרצף של הפורמיקה מול השופט, יש להקפיד להשאיר משטח כתיבה חלק לשופט / ים .

**1.2 בימת שופט :**

- א. הגבהה של 45 ס"מ, ע"י מטריצת עץ ומשטח סנדביץ של 30 מ"מ עם חיפוי שטיח .  
או הגבהה של 45 ס"מ, ע"י מטריצת מתכת עם משטח עץ סנדביץ עליון בעובי 30 מ"מ, עם חיפוי שטיח .  
או הגבהה של 45 ס"מ, ע"י מילוי של אבן גרוסה בתוך יציקה מסגרתית, משטח עליון של בטון יציב בעובי 6 ס"מ מוחלק עם חיפוי שטיח .
- ב. לכל אחת מהשיטות ישולבו שלוש מדרגות עלייה תואמות, עם רום של 15 ס"מ + מעקה מאחז יד לסיוע בעלייה לבמה .
- ג. בקומה שיפוטית, יש לבנות רמפת עלייה לשופט נכה (אולם בקומה בכפוף לחוק הנכים) .

**1.3 חיפוי קיר גב השופט באולם + תיקרה מעל בימת השופט :**

- א. משטח עץ עם שלוש שדות בחיפוי פורניר, שדה אמצעי במשטח עבור סמל המדינה, שאר שתי השדות בפרופורציה לרוחב הדלפק באולם, יש לשמור על אחידות תכנון בין משטח גב השופט וחזית דלפק השופט .
- ב. תיקרה מינרלית חצי שקועה, סינרי גבס שישלבו עם קורות עץ ומשטחי עץ עם חיפוי תואם לחומר ששולב בקיר גב השופט .
- ג. חיפוי חלופי לקיר גב השופט יכול להיות משטח אבן נסורה דקורטיבית

**1.4 תא נאשם באולם פלילי :**

- א. קונסטרוקציה מעטפת מעץ סנדביץ .
- ב. חזית עץ סנדביץ עם חיפוי חזיתי מפורניר כדוגמת חזית דלפק שופט .
- ג. משטח עליון לוח פוספורמינג בעובי 30 מ"מ .
- ד. דלתית נעילת התא מלוח סנדביץ , נעילה מצד האולם , יש לתת דגש על יציבות החזית כולה .
- ה. זכוכית הגנה שקופה ( שכבתית עם יריעת PVB ) בגובה 40 ס"מ .
- ו. צוקל עץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי .
- ז. ספסל ישיבה.

**1.5 עמדת תובע / עמדת סניגור :**

- א. מבנה קונסטרוקציה ממתכת .
- ב. חזית השולחן עץ סנדביץ עם חיפוי פורניר ( בסגנון דלפק שופט )
- ג. משטח עליון פוספורמינג מלוח MDF בעובי 30 מ"מ .
- ד. תשתית תקשורת תשולב ברהיט
- ה. שולחן לשנים במידות של 150 ס"מ עד 170 ס"מ מותנה ברוחב האולם .

**1.6 דוכן עדים :**

- א. מנסרה ריבועית / מלבנית מעץ סנדביץ , חיפוי היקפי מפורניר , משטח עליון מפוספורמינג עם קנט עץ גושני בהיקף .
- ב. בצלע העורפית תשולב מגירה פתוחה ודלתית אחזקה .
- ג. הדוכן יחובר לתשתית חשמל .
- ד. צוקל עץ סנדביץ עם חיפוי פורמיקה או חיפוי קשיח אחר .
- ה. מידות בסיסיות לתכנון :
  - רוחב - 50 ס"מ
  - עומק - 40 ס"מ
  - גובה - 106 ס"מ

**1.7 ספסל אולם שיפוט :**

- א. קונסטרוקציה בסיס ממתכת , צבוע צבע עליון המרייט או שווי"ע .
- ב. משטח ישיבה רציף + משענת הגב , פוספורמינג MDF 30 מ"מ לפחות .
- ג. מידות הספסלים 120, 180, ו- 240 ס"מ בהתאם למידות אולם השיפוט

**1.8 פס הגנה קירי :**

- א. (1) עץ גושני מוברג למשטח עץ לבן במידות 30 # 6 .
- ב. (2) יש לוודא גימור דקורטיבי לשיקוע בורג החיבור .

**1.9 ציפויי קיר אקוסטיים באולם השיפוט :**

- א. תשתית מזרון אקוסטי 2" (בצפיפות של 80 ק"ג למ"ק) .
- ב. משטח מזונית מחורר (לפי שטח הקיר / המשטח האקוסטי או פח מחורר דקורטיבי או פלטת גבס מחוררת) .
- ג. או, חיפוי המשטח האקוסטי בלוחות עץ גאומטריים שונים .
- ד. או, שילוב קוביות עץ ריבועיים ( 5 X 5 ס"מ ) בין קיר הגבס / בנייה למשטח המזונית המחוררת .
- ה. או כל פתרון טכני אחר אשר יאושר ע"י יועץ האקוסטיקה.

**1.10 עמדת פקיד עזר :**

- א. מטריצת מבנה הרהיט תבנה מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- ב. חזיתות ומעטפת העמדה יבנו מעץ סנדביץ עם חיפוי פורניר וקנט עץ גושני בהיקף .
- ג. דלת עמדת פקיד העזר מסנדביץ בעובי 18 מ"מ עם חיפוי פורניר .
- ד. משטחי הכתיבה ומשטח עליון , לוחות MDF בעובי 30 מ"מ חיפוי פורמיקה, עם קנט עץ גושני בהיקף .
- ה. צוקל סנדביץ עם חיפוי פורמיקה או חומר קשיח חלופי .

## 2. דלתות מערך השיפוט

### 2.1 דלת כניסה ראשית לאולם שיפוט :

- א. דלת עץ אקוסטית 100% מילוי, עם צוהר זכוכית לתצפית (חלבי + שקוף) חיפוי פורניר דקורטיבי עם קנט גושני משתלב בהיקף + ידית פתיחה אנכית משני צדי הדלת + מנעול נעילה + לשונית לחץ . משקוף פח 2 מ"מ מגובלן, צבוע בגוון לפי בחירת המזמין.
- ב. איטום אקוסטי בין הדלת למשקוף + גומיות אטימה של 30 DB לפחות .
- ג. דלת עם מפתח גדול (110 עד 135 ס"מ).
- ד. מחזיר הידראולי, כיוון פתיחת הדלת אל מחוץ לאולם .
- ה. מומלץ לתכנן שלושה או ארבעה צירים לכנף הדלת .

### 2.2 דלת כניסת שופט לאולם :

- א. דלת עץ עם מילוי 100% מילוי חד כנפית, קנט עץ גושני בהיקף הכנף, חיפוי פורניר בשני צידי הדלת, במיפתח 90 ס"מ .
- ב. משקוף פח מגלוון 2 מ"מ בגיליון חם, גוון המשקוף עפ"י אישור אדריכל האוצר .
- ג. בדלת ישולב מנעול פרפר בצד החיצוני (מכיוון רחוב השופטים)
- ד. מחזיר הידראולי חיצוני (מכיוון רחוב השופטים) .

### 2.3 דלת לישכת שופט :

- א. דלת עץ חד כנפית אקוסטית, 100% מילוי, חיפוי פורניר עם קנט עץ גושני בהיקף .
- ב. ידית קבועה בצד החיצוני, פתיחה חיצונית מקודדת + מחזיר הידראולי .
- ג. מנעול כפול עם מפתח מסטר קיי .
- ד. משקוף פח מגולוון 2 מ"מ בגיליון חם .

### 2.4 דלת כניסת נאשם לתא נאשם באולם שיפוט :

- א. דלת פח עם צוהר + מנעול פתיחה ע"י מפתח הסוהר .
- ב. פתיחה חיצונית ע"י מפתח + ידית גולם למשיכה + מחזיר הידראולי .
- ג. משקוף פח מגולוון 2 מ"מ בגיליון חם .

### 3. ריהוט מזכירויות ושרותי קהל בביהמ"ש

#### 3.1 דלפק מזכירות (עמדות שרות לקהל) :

- א. קונסטרוקצית הרהיט תבוסס על עץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ לפחות.
- ב. חזית הדלפק מעץ סנדביץ בעובי 22 ס"מ עם חיפוי פורמיקה, יש לשלב פס קישוט דקורטיבי.
- ג. משטח כתיבה ומשטח עליון, לוח MDF 30 מ"מ.
- ד. מחיצת הפרדה בין הדלפקים, לוח MDF בעובי 30 מ"מ, עם קנט עץ גושני, המחיצה כולה עם חיפוי פורמיקה.
- ה. מדף פנימי H נייד, עץ סנדביץ במידות אורך  $L = 80$ .
- ו. זכוכית מחוסמת 6 מ"מ בגובה 35 ס"מ אחרי מרווח 15 ס"מ.
- ז. צוקל מעץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי.
- ח. מידות בסיסיות לתכנון הדלפק :
 

- גובה משטח כתיבה	- 73 ס"מ
- עומק משטח כתיבה	- 80 ס"מ
- אורך משטח כתיבה	- 160 ס"מ
- גובה כללי לדלפק	- 110 ס"מ
- עומק משטח שרות קהל	- 25 ס"מ
- גובה הזכוכית מעל המשטח	- 15 ס"מ
- גובה הזכוכית	- 35 ס"מ

#### 3.2 ארון היקפי דו כיווני למזכירויות (לשימוש עמדות קידמיות ועורפיות) :

- א. קונסטרוקציה הרהיט תבנה מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ.
- ב. משטח עליון של הארון בעובי 30 מ"מ בגימור פוספורמינג (רוחב 60 ס"מ)
- ג. דלתות הזזה מעץ סנדביץ בעובי 18 מ"מ.
- ד. גימור הדלתות בפורמיקה בשני הצדדים.
- ה. מנעול בדלת הזזה + פרזול + ידיות.
- ו. מדף פנימי מעץ סנדביץ בעובי 18 מ"מ, בגימור פרומיקה.
- ז. גובה הארון יהיה מפני הריצוף עד כ - 10 ס"מ מתחת לאדן החלון.

#### 3.3 ארון היקפי חד כיווני :

- א. כניל, אך עם דלתות פתיחה בצד אחד בלבד.

#### 3.4 דלפק רישום לקהל :

- א. מטריצת מתכת שתקובע לקיר המבנה / קונסטרוקצית עץ.
- ב. משטח כתיבה לוח MDF בעובי 30 מ"מ עם קנט עץ גושני בהיקף.
- ג. מחיצות לוח MDF עם קנט עץ גושני בהיקף.

**3.5 עמדת קופאי :**

- א. קונסטרוקצית הרהיט עץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- ב. דלתות הזזה מעץ סנדביץ בעובי 18 מ"מ, עם מנעול ופרזול .
- ג. משטחי כתיבה מלוח MDF 30 מ"מ עם קנט עץ גושני בהיקף .

**3.6 ארונות ניידת מגירות / דלת :**

- א. קונסטרוקציה מעץ סנדביץ 22 מ"מ .
- ב. חיפוי פורניר עם משטח עליון פוספורמינג בעובי 30 מ"מ .
- ג. לארונות תהיינה 2 רגליות קבועות ושני גלגלים (עומס 30 ק"ג גלגל)
- ד. לארונות עם דלתית, יש להוסיף דלתית מעץ סנדביץ 18 מ"מ, עם מעצור טריקה .
- ה. לארונות מגירות תהיינה שלוש מגירות עם נעילה ופרזול .
- ו. במגירות ישולבו מעצורי טריקה
- ז. מידות הבסיסיות לתכנון :
  - רוחב - 40 ס"מ
  - עומק - 50 ס"מ
  - גובה - 63 - 55 ס"מ

**3.7 ארונות מדפסת :**

- א. החומר ורמת הגימור בדומה לרהיט אולם השיפוט .
- ב. מידות הבסיסיות לתכנון :
  - רוחב - 45 ס"מ
  - עומק - 50 ס"מ
  - גובה - 63 ס"מ

**3.8 ארונות פתוחה :**

- א. החומר ורמת הגימור כנ"ל
- ב. המידות הבסיסיות לתכנון :
  - רוחב - 50 ס"מ
  - אורך - 100 ס"מ
  - גובה - 70 ס"מ

**4. ריהוט מערכי אבטחה****4.1 דלפק אבטחה בכניסה לביהמ"ש :**

- א. קונסטרוקצית הרהיט מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- ב. חזית העמדה תיבנה מעץ סנדביץ עם חיפוי פורניר דקורטיבי וקנט גושני בהיקף .
- ג. משטחי הכתיבה והבדיקה , יבנו מלוחות MDF בעובי 30 מ"מ עם חיפוי פורמיקה , עם קנט גושני בהיקף .
- ד. הצוקל עשוי מעץ סנדביץ עם חיפוי קרמיקה או חומר קשיח חלופי .
- ה. חיווטי התקשורת והחומרה , ישולבו מקצועית במערך העמדה .
- ו. יש לתכנן מערך פליטת חום של מכלולי המתח הנמוך .

**4.2 עמדת יומנאי באיזור המעצרים :**

- א. קונסטרוקצית הרהיט מעץ סנדביץ בעובי 22 מ"מ .
- ב. משטח הכתיבה יבנה מלוח MDF 30 מ"מ בגימור פורמיקה עם קנט עץ גושני בהיקף .
- ג. צוקל עשוי מעץ סנדביץ עם גימור פורמיקה או חומר קשיח חלופי .
- ד. במבנה העמדה יתוכנן מקום לקליטת כספת במידות 50 # 50 ס"מ עם דלתית עץ סנדביץ ונעילה .
- ה. יש לתכנן מוקדי פליטת חום של מערך המתח הנמוך .

**4.3 נישה לקליטת כספת לאחסון נשק**