

	הועבר באמצעות (נלקח מטבלת Person)	ByPersonID
	סוק תיק נלקח מטבלת (FolderType)	FolderTypeID
	הנחיות טיפול	Reference
	תיאור	Description
	תאריך יעד לסיום טיפול	TargetDate
	פונה ראשון (נילקח מטבלת Customer)	FirstCustomerID
	נילן ראשון (נילקח מטבלת Supplier)	FirstSupplierID
	גורם ראשון נילקח מטבלת (External)	FirstExternalID
	לא בשימוש	RangeID
	סיווג תיק	FolderClassificationID
	סימולין	Marking
	תיקים דומים	LinkedFolders
	מעקב החלטות	Follow
	דחיפות התיק	FolderUrgent
	מילות מפתח	FolderKeys
	מציג האם התיק נפתח לעדכון / טיפול	InUpdate
	גורם צופה (נילקח מטבלת Users)	SecUserID
	רשימת גורמים צופים	CommitUserID
	הערות גורם צופה	SecUserDesc
	תאריך העברה למטפל	DeliverDate
	תגובה מגיליון (כן, לא NULL)	Response
	יחידה מטפלת (נילקח מטבלת Sections)	SectionID
	תאריך פתיחת תיק לעדכון	InUpdateUDateClosed
	תאריך סגירת תיק מעדכון	InUpdateUDateOpen
	סוג תיק ב KEYFILE	SubClass
	תת סיווג תיק ראשון	SubFolderClassificationID_1
	תת סיווג תיק שני	SubFolderClassificationID_2
	תת סיווג תיק שלישי	SubFolderClassificationID_3
	תת סיווג תיק רביעי	SubFolderClassificationID_4
	תת סיווג תיק חמישי	SubFolderClassificationID_5
	הערות סגירה	ClosingComment
	מיקום התיק ב KEYFILE	Cabinet
	מגדר (נילקח מטבלת Gender)	GenderID

	מיקוד	Zip
	טבלה המכילה את קווי התחבורה הציבורית מתקבלת מבסיס הנתונים ORACEL של משרד התחבורה	Lines
	מספר מפעיל	OperatorId
	שם מפעיל	OperatorName
	אשכול	ClusterName
	מספר פנימי של משרד התחבורה	OfficeLineId
	מספר קו מפעיל	OperatorLineId
	פעיל לא פעיל BOOL	Working
	תאריך קליטה	ReceivedDate
מכילה את כל המיילים שנישלחו מהתיק ומאפשרת צפיה בהם	טבלה המכילה את היסטוריית המיילים שנישלחו מכל תיק ותיק	MailHistory
	מספר סידורי	ID
	מספר סיגורי של השולח	SenderId
	מספר תיק	FolderId
	שם הנומען	sTo
	עותק	sCc
	עותק מוסתר	sBcc
	נושא	sSubj
	צרופה	Attach
	גוף ההודעה	sBody
	תאריך משלוח	cDate
	טבלה המכילה את סוגי הפעולה הבאה שיש לבצע	NextActions
	מספר סידורי	ID
	שם הפעולה הבאה	Name
	זמן המתנה	WaitTime
	(שדה לא פעיל)	Automatic
	שם התבנית של הפעולה הבאה	NextDocId
לא קשור לפניות הציבור	טבלת המדרות ליוצא מסמכים מה OUTLOOK	OutlookDocExport
	מספר סידור	ID

	מחלקה	SectionID
	פרופיל OUTLOOK	OutlookProfile
	שם תיקייה ציבורית ב OUTLOOK	OutlookPublicFolder
	שם תיקיית דואר נכנס ב OUTLOOK	OutlookFolderIn
	שם תיקיית גיבוי ב OUTLOOK	OutlookFolderSave
	שם משתמש KEYFILE	KFConnectUser
	סיסמת כניסה ל KEYFILE	KFConnectPassWord
	זיהוי תיקיית יעד ב KEYFILE	ParentObjectID
	סיווג מסמך ב KEYFILE	DocSubClass
	תיקייה זמנית	MailtmpFilePath
	טבלת עונש	Penalty
	מספר סידורי	ID
	מהות העונש	Name
	טבלה המכילה את סוגי ההרשאות בתלונות הציבור	Permissions
	מספר סידורי	ID
	שם סוג ההרשאה	Name
	טבלת הועבר באמצעות	Persones
	מספר סידורי	ID
	שם	Name
	הערות סגירה	ClosingComment
	טבלת עזר להדפסה מתוך KEYFILE	PrintDoc
	מספר סידורי	ID
	זיהוי האובייקט ב KEYFILE	ObjectID
	סוג האובייקט ב KEYFILE	ObjectTypelD
	שם משתמש ב KEYFILE	UserID
	קשור למסך הדוחות של Crystal Reports	ReportSettings
	מספר סידורי	ID
	מספר דוח	ReportID

	שדה מוצג או לא	Active
	סדר השדות במסך	FieldID
	שם הרשומה (שדה)	FieldName
	שם המוצג למשתמש במסך	FieldCaption
Crystal Reports Type:String=0; Number=1; Date=2; Custom=3	סוג השדה	FieldType
Crystal Reports Alignment:lwcColumnLeft=0; lwcColumnRight=1; lwcColumnCenter=2	ישור לימין/שמאל	Alignmen
	הערה	Note
קשור לעבודה מול Crystal Reports לא לפניות הציבור	טבלת המדרת מיון הדוחות על פי משתמש	ReportSettingsUser
	מספר סידורי	ID
	מספר דוח	ReplID
	שם משתמש	UserID
	מיון השדות	SortOrder
מאפשר למשתמש לקבוע אילו עמודות יוצגו בתוצאות החיפוש והסדר שלהם	טבלת מבנה המסך של תוצאות החיפוש כללי	ResSettings
	מספר סידורי	ID
	שם שדה	FieldName
	שם תצוגה למשתמש	FieldCaption
String=0; Number=1; Date=2; Custom=3	סוג שדה	FieldType
lwcColumnLeft=0; lwcColumnRight=1; lwcColumnCenter=2	מיקום השדה	Alignmen
במידה ולא קיים למשתמש רשומה נאן יוצג הכללי	טבלת מבנה המסך של תוצאות החיפוש על פי משתמש	ResSettingsUser
	מספר סידורי	ID
	מספר זיהוי של המשתמש	UserID
	מספרי השדות שיש להסתיר	IsHidden
	מיון	SortOrder
מכילה את נתוני תוצאות הטיפול	טבלת תוצאות טיפול של הנושא בתיק	Results
	מספר סידורי	ID