








נספח ג' - מפרט טכני

הערות	תמונה להמחשה	דגם או שו"ע	מפרט לדוגמא	פריט	מס
		Samsung PM49H	SCREEN SIZE 49" PANEL TECHNOLOGY 60Hz D-LED BLU RESOLUTION 1920x1080 ASPECT RATIO 16:9 BRIGHTNESS 450nit or higher CONTRAST RATIO (TYPICAL) 3000:1 VIEWING ANGLE (H/V) 178:178 RESPONSE TIME 8ms INPUT: VGA (D-Sub 15 Pin), DVI-D(HDMI Common), Display Port 1.2, HDMI1 Component/Composite, Stereo mini Jack, USB 2.0 x 1 OUTPUT: DP1.2(Loop-out), Stereo mini Jack EXTERNAL CONTROL: RS232C(in/out) thru Stereo Jack, RJ45 Enable \ Disable IR function Software: MagicINFO	מסך 49"	1
		BrightSign XT244 Standard	VIDEO ENGINE DECODER Single video decoding: 4K or 1080p60 , Dual video decoding: 4K or 1080p60 MEDIA FORMATS 4K full resolution graphics , Video Codecs for 4K content: H.265/H.264 , Video Containers for 4K H.265 content: .ts, .mov, .mp4, .mkv , Video Codecs for Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10), .MPEG-2 , Video Containers for Full HD content: .ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts , Image support up to 4K BMP, JPEG, PNG Audio: MP2, MP3, AAC, and WAV (AC3 is passed through) , HTML5 HARDWARE INTERFACE External micro SD Slot (SDHC and SDXC); SDHC storage up to 32GB SDXC storage up to 2TB, 12-pin Phoenix GPIO port with 8 bi-directional GPIOs , 3.5mm RS-232 Serial Port , 3.5mm IR In/Out , 3.5mm Audio Out (analog -or- SPDIF digital, non simultaneous) HDMI 2.0a Out , HDMI 2.0a Input , Ethernet , Power over Ethernet (PoE+) , Wi-Fi External Antenna Connector , Status LEDs , Reset Button MISCELLANEOUS Dimensions (W x H x D) 179.9 x 21.9 x 204.2mm or 7.1 x 0.86 x 8 in, Power 12V / 3A (36 Watts), Built-in Wall Mounting Brackets	נגן ודיאו	2
		Apart - CM5EH	loudspeaker system- dual cone woofer size - 5.25 inch 100V transformer power taps 6 - 3 watts impedance 8 ohms low impedance dynamic power 30 watts low impedance RMS power 15 watts SPL 1W/1m89 dBmax SPL 1m96 dB	רמקול להתקנה על ג' הקיר	3
		Apart - OVO3T-BL	loudspeaker system2-way woofer size 3 inch tweeter size 1 inch 100V transformer, power taps6 - 3 - 1.5 watts impedance (ohms) 16 low impedance dynamic power 40 watts low impedance RMS power 20 watts SPL 1W/1m 82 dBmax SPL 1m97 dB frequency response 90 - 20K Hz	רמקול להתקנה תקרית	4
		Apart MA30	height- rack units (1U=44 mm)2 U power consumption (max)- 60 watts output power RMS 100 volts- 30 watts output power RMS 4 ohms - 30 watts dynamic output power 100 volts - 30 watts minimum impedance load - 4 ohms output power tappings70 - 100 volts - 4 ohms zone outputs1 MIC inputs balanced - 2, line input unbalanced - 22 tone control emergency input , priority output power amp topologyclass-D applicable in 100V, applicable low impedanc	מגבר	5
		גליל	מתקן קירי אוניברסלי כולל אפשרות נעילת בטחון מתאים לכל סוגי מסכים	מתקן קיר למסך LED	6
		Samsung DB10D	Diagonal Size 10" Type - 60Hz E-LED BLU Native Resolution 1280 x 800 Brightness: 450 nits Viewing Angle - 178:178 Contrast Ratio - 900:1 Input - HDMI Lockouts: OSD, Power Mounting Options VESA 4-hole Warranty 3 years	מסך חדר רופא	7
		ראואל	ארון תקשורת 10U שילדה בנויה: גג ובסיס , דפנות ודלת אחורית דלת אחורית מתנחית כולל מנעול. בסיס תחתון כולל פתח להנסט כבלים. דלת אחת או 2 דלתות קדמיות, זכוכית אפורה מחוסמת כולל מנעול. גג עליון כולל כולל 2 מאוררים ופתחי הכנסת כבלים. מסילות צד מתכוננות להתקנת ציוד 19" גלגלים מדפים בהתאם לצורך פס חשמל תקני פאנל 24 מבואות פאנל שערות למעבר כבילה	ארון תקשורת 10U	8
		ראואל	ארון תקשורת 20U שילדה בנויה: גג ובסיס , דפנות ודלת אחורית דלת אחורית מתנחית כולל מנעול. בסיס תחתון כולל פתח להנסט כבלים. דלת אחת או 2 דלתות קדמיות, זכוכית אפורה מחוסמת כולל מנעול. גג עליון כולל כולל 2 מאוררים ופתחי הכנסת כבלים. מסילות צד מתכוננות להתקנת ציוד 19" גלגלים מדפים בהתאם לצורך פס חשמל תקני פאנל 24 מבואות פאנל שערות למעבר כבילה	ארון תקשורת 20U	9