



מפרט טכני

אספקה של פנס לדים מהבהב

מגנטי לניידת משטרה

קבוצה ז'



1. כללי

1.1. בכוונת משטרת ישראל לרכוש פנסים מהבהבים מגנטיים בטכנולוגיית לדים עבור ניידות מ"י.

2. מסמכים ישימים

2.1. תקן אירופי - ECE R65 – special warning – UN ECE Regulation 65 lamps for vehicles.

2.2. תקן אמריקאי - SAE J845 class 1 - Optical Warning Devices for Authorized – Emergency vehicles.

2.3. תקנות התעבורה והנחיות משרד התחבורה בתחום הפצת אור מהבהב.

2.4. דוח בדיקת מעבדה בהתאם לתקן בחינה בינלאומי המאשר עמידה בכלל דרישות התקנים המפורטים בסעיף 2.1 ו/או 2.2 התואם לדגם לפנס שהוצע. (אישור מעבדה מחו"ל יתקבל ובלבד שלמעבדה יש הסמכה בינלאומית לבחינת התקן הרלוונטי)

2.5. הצהרת יצרן על עמידת דגם הפנס המוצע בתקן אמריקאי או אירופאי המפורטים בסעיפים 2.1 + 2.2.

2.6. מציע שיבקש להגיש פריט בעל תקינה אחרת, יידרש להגיש לאישור המשטרה – 14 ימי עבודה לפחות, לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

3. מבנה ודרישות טכניות

- 3.1. הפנס יהיה נייד, קומפקטי, עמיד בנפילות מהרכב ומחובר לרכב באמצעות מגנטים.
- 3.2. מבנה הפנס יהיה אווירודינמי ללא פינות חדות.
- 3.3. הפנס יפעל בטכנולוגיית לדים צבעוניים בצבעים של אדום/כחול או לחילופין כחול/כחול או כל צבע אחר עפ"י החלטת המשטרה בעת ההזמנה. הלדים יבהבו כ – 80 הבהובים לדקה (מותרת סטיה של 10% לכל כוון).
- 3.4. תקע הפנס יהיה מתאים לשקע HELLA דגם 4123-00, עם מתאם לשקע מצית.
- 3.5. הפנס יסופק עם כבל חשמל פוליאורטן שחור 2 x 1 בעל קוטר של 6 מ"מ באורך של לפחות 3 מטר. חיבור הכבל לפנס יבוצע בצורה שתימנע נתק בין הכבל לפנס בעת משיכת הכבל.
- 3.6. הפנס יתן נראות של 360 מעלות.
- 3.7. הפנס יהיה עמיד בפני מכות ונפילות מגובה של 2 מטר ללא שבר בגוף הפנס.
- 3.8. צריכת זרם מקסימלית לפנס עד 1.5 אמפר ב-12V.



3.9. מידות הפנס:

3.9.1. גובה כללי 7-12 ס"מ .

3.9.2. קוטר בסיס 9-14 ס"מ.

3.9.3. קוטר עליון 7-13 ס"מ.

3.10. כיפת הפנס:

3.10.1. הכיפה תהיה עשויה מפוליקרבונט, ולא תשבר כתוצאה מנפילת הפנס לקרקע מגובה 2 מטר, או כתוצאה משטיפת הרכב במכונת שטיפה בעלת מברשות מסתובבות, ולא יוצרו שריטות כתוצאה מהנפילה.

3.10.2. הכיפה תהיה שקופה, עמידה בחשיפה ארוכה לשמש או לחום האוויר ותנאי מזג אוויר קיצוניים (טמפ' סביבה -20°C עד 50°C) ללא היווצרות סדקים או עיוותים, לא תשנה את ציבעה לפחות בתקופת אחריות היצרן.

3.10.3. הכיפה תחובר לבסיס הפנס בצורה אמינה, ללא אפשרות לשיחרור עצמאי של הכיפה בכל תנאי ההפעלה. תתאפשר פתיחת הכיפה לצורך מתן שירות/תיקון הפנס, תהיה עמידה למים וסבון.

3.11. בסיס הפנס:

3.11.1. בסיס הפנס עשוי מחומר עמיד בתנאי מזג אוויר קיצוניים (טמפ' סביבה -20°C עד 50°C) ובחשיפה ארוכה לשמש, ללא היווצרות סדקים, עמיד בפני נפילות, מכות, שריטות, שפיכת חומצות, דחיית צבע ועמידה בפני שיתוך.

3.11.2. בסיס הפנס יהיה כזה שיעמוד יציב לאחר הרכבתו על הרכב.

3.11.3. בסיס הפנס יהיה מורכב ממגנט אשר יבטיח הצמדת הפנס לגג במהירויות של עד 150 קמ"ש .

3.11.4. המגנט שבבסיס הפנס יבודד באופן שיימנע שריטות בגג הרכב.

4. סימון

4.1. לכל פנס תודבק תווית בת קיימא עליה ירשם: שם היצרן, מק"ט הפריט, שנת ייצור, עוצמת זרם מקסימלית, גודל התווית לא יעלה על 3×3 ס"מ.

5. אחריות ושרות

5.1. הזוכה יעניק אחריות מלאה לתקופה של 36 חודשים לפחות מיום האספקה עפ"י רישומי מ"י. במסגרת האחריות מתחייב הזוכה להגיע למתקני מ"י בבית דגן או במטא"ר רמלה ולהחליף כל פנס שיפגם ו/או יתקלקל תוך 48 שעות מקבלת ההודעה



- לפנס תקין. בשנה הראשונה יוחלף פנס מקולקל תמורת חדש בלבד, והחל מהשנה השניה מקולקל תמורת מחודש/חדש ללא פגמים ולא דהוי.
- 5.2. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התחייבות החברה בתקופת האחריות יחשבו כנכללים בתמורה בגין אספקת הציוד.
- 5.3. האחריות תכלול:
- 5.3.1. אחריות על הפנס בפני שבר/סדק מנפילות מגובה של 2 מטר, ו/או מהתנתקות הפנס בזמן נסיעה.
- 5.3.2. אחריות לפעולה תקינה של הפנס לרבות אחריות כנגד חלודה לחלקי המתכת ואביזרי החיבור לרכב ואחריות כנגד התבקעות של חלקי הגומי והאוטמים כתוצאה משינוי טמפרטורה.
- 5.3.3. אחריות לטיב כיפת הפנס - כנגד דהייה, שבר או חוסר שקיפות – 3 שנים.
- 5.3.4. הזוכה מתחייב להחליף/לתקן כל פנס שאינו תקין ו/או נשבר/נסדק ע"פ קריאה במתקני מ"י (בשנה הראשונה יוחלף פנס מקולקל תמורת חדש בלבד, והחל מהשנה השניה מקולקל תמורת מחודש/חדש).
- 5.3.5. לזוכה יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של 7 שנים לפחות מיום רכישת הפנס, במהלכן מתחייב לספק כל חלק שידרש בפרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מרגע הוצאת הזמנה מהמטרה.

6. בחינה

- 6.1. משטרת ישראל רשאית לבדוק את הטובין המוצע. לבקשת המשטרה יגיש הספק דוגמא של פנס לאישור.
- 6.2. תיבחן עמידת הפנס במידות ע"פ סעיף 4.9, בחינת הפלה מגובה 2 מטרים ובחינה פונקציונאלית הכוללת ההפעלה של הפנס בנסיעה.
- 6.3. במידה ויאושר הפנס, יהווה דגם מאושר לאספקה.
7. **ביקורת קבלה** - כל משלוח שיגיע למרכז חלפים של המשטרה ייבדק על ידי מבקר איכות של המשטרה בסעיפים הבאים:
- 7.1.1. התאמה לדגם המאושר.
- 7.1.2. היצרן יצרף הצהרה כי המוצר עומד בתנאים בדרישות המפרט C.O.C.
- 7.1.3. בדיקת אריזה וסימון לפי סעיפים 4 ו-8 למפרט זה.
- 7.1.4. בדיקת שלמות המוצר והאריזה.
- 7.1.5. בדיקת תיפקוד והפעלה מדגמית לפנסים בכל משלוח בהתאם לטבלה הבאה:



גודל מנה	גודל מדגם	קבלה	דח"ה
91-150	13	2	3
151-280	20	3	4
281-500	32	5	6
501-1200	50	7	8

8. אריזה

8.1. כל פנס יסופק בקופסה נפרדת כך שתובטח הובלה ואחסנה ללא פגיעה.

8.2. על כל קופסא תודבק מדבקה עליה ירשמו סוג הפנס והדגם.

9. אספקה

9.1. הפנסים יסופקו למחסני משטרת ישראל במטא"ר רמלה או בבית דגן, בהתאם לאמור בסעיף 4.4 למכרז.