



מכרז פומבי מס' 27/2025

אספקת מדים

נספח ט"ו.3 –

אפיון טכני לסל מוצרים מס' 3 –

חגורה א'

1. כללי

1.1 תיאור:

- 1.1.1 מפרט זה מתייחס לחגורת עור בצבע שחור מט הצבועה בכל ארבעת צדדיה.
- 1.1.2 החגורה תעבור ליטוש קצוות כך שכל שולי וקצוות החגורה יהיו בעלי גימור מעוגל.
- 1.1.3 לחגורה יחובר אבזם מתכת אובלי, סגירת החגורה באמצעות פין מתכת.
- 1.1.4 בקצה החגורה יורכב אבזם- יש לבצע התאמה בין האבזם לחלק החגורה .
- 1.1.5 מהאבזם יוזמנו שתי מידות: האחת לגברים והשנייה לנשים.

2. דרישות - חגורה:

2.1 דרישות טכניות:

- 2.1.1 חגורת עור HEAVY DUTY, עור בקר קשיח פל גריין העשויה מרצועה **אחת**, ONE PIECE, ללא הדבקות ליצירת עור החגורה, ללא עיבוי באמצעות שכבות.
- 2.1.2 על עובי החגורה להיות 3.5-4 מ"מ.
- 2.1.3 בקצה החגורה השמאלי שתי לחצניות ייעודיות בקוטר 15 מ"מ בצבע **שחור**, באיכות ובחוזק מרביים לחיבור האבזם ולייצבו.
- 2.1.4 הטבעת פס קישוט עליון ותחתון לאורך כל החגורה, במרחק של כ- 3 מ"מ מהשוליים. הפסים יהיו במרחקים שווים ומקבילים, בהתאם לדוגמא המאושרת.
- 2.1.5 ע"ג החלק הימני של החגורה חורים תואמים לסגירתה, מרחק בין חור לחור 2.5 ס"מ.
- 2.1.6 על החורים להתאים לעובי הפין באופן כזה שהפין יוחזק בקלות ולא יהיה קושי בסגירת החגורה כמו גם שהחגורה לא תפתח, קצה החגורה החיצוני- מחודד.
- 2.1.7 יש להשתמש בעור שאינו מודבק ולא שאריות עור שהודבקו ועובדו מחדש.
- 2.1.8 על החגורה להיות גמישה במידה ולעמוד בשחיקה לאורך זמן.

3. עיבוד:

- 3.1 היצרן יהיה אחראי שהחגורה לא תקרע, לא תתבקע, לא תיסדק, לא תתעוות ושצבע העור יהיה עמיד. כמו כן שכל חלקי האבזם יהיו עמידים למים ושהאמיל לא יתבקע.
- 3.2 יש לוודא כי מיקום האבזם ביחס לחגורה מתאים ללבישה בנוחות.

4. מידות:

מידת גודל	36-44	40-46	42-48	44-52	54-58
אורך חגורה כללי ללא אבזם	100 ס"מ	110 ס"מ	120 ס"מ	130 ס"מ	140
רוחב חגורה	4	4	4	4	4

*הערה: ייתכנו סטיות בעיצוב ומידות חגורה והאבזם הסופיים.
למידות הנקובות טווח סיבולת של +/- 0.5 ס"מ.

5. עיבוד- אבזם :

- 5.1 אבזם מתכת (מזק או שווה ערך) מוזהב- SOLID BRASS, האבזם שטוח ובעל טבעת על ציר לחיבור לחגורה (ראה דוגמא), לצידה השמאלי.
- 5.2 בצידו הפנימי הימני פין מתכת באורך 12 מ"מ בעל פאזה לחיבור שני חלקי החגורה.
- 5.3 האבזם מקומר מעט לכוון גוף הלוכש לנוחות לבישה.

6. מידות :

צורת האבזם אובאלית-

- 6.1 **לגברים** -רוחב 9 ס"מ, גובה 5.5 ס"מ.
- 6.2 **לנשים** - רוחב 7 ס"מ וגובה בהתאמה.
עובי חתך האבזם- 1.5-2 מ"מ.
- מסגרת- רוחב מקסימלי בצדדים- 1 ס"מ, בחלק העליון והתחתון 4 מ"מ, המסגרת כסופה ומקומרת, יש לבצע בהתאמה לדוגמא שבידי כבאות והצלה.
7. הענפים והעלים בצידי האבזם הינם הטבעה בחומר.
8. החלק הפנימי צבעוני באמצעות אמאיל- מסביב קונטור באמצעות הטבעה.

9. גוונים :

- 9.1 אדום- 7621C
- 9.2 אפור כהה- COOL GRAY 11C
- 9.3 אפור- COOL GRAY 6C
- 9.4 רקע – אמאיל שחור.
- * יש לאשר גרפיקה וצבעים של המתכת והאמאיל לפני ביצוע.
- 9.5 סמל כבאות והצלה הפנימי הינו כסוף (ממתכת האבזם ללא ציפוי) ומובלט כ-1-2 מ"מ מעל פני השטח הצבעוני.



חגורת עור



10. דוגמאות לאישור

- 10.1** יש להגיש לכבאות והצלה דוגמאות לאישור לפי המפורט במסמכי המכרז. הדגמים יהיו עשויים מחומרים כמפורט לעיל, ויבוצעו באותו מתקן ובאותן השיטות שבהן מתכוון הספק לייצר את הפריטים.
- 10.2** הספק הזוכה נדרש להגיש דוגמאות של החגורות בכל המידות המוזמנות, לאישור טרם התחלת הייצור השוטף, בצרוף תעודות המעידות על התאמת החומרים לנדרש.
- 10.3** דוגמאות שנבדקו אושרו על ידינו, אינן משחררות את היצרן מלייצר את הפריטים לפי דרישות מפרט זה, פרט למקרה בו הצביע היצרן על סטיות והן אושרו על ידינו במפורש בכתב.

11. בחינות קבלה

- 11.1** במסגרת בחינות הקבלה, תאומת הימצאותן והתאמת ממצאיהן לדרישות של תעודות מעבדתיות לגבי חומרים, כנדרש לעיל, והתאמת ממצאי הבדיקה לנדרש..
- 11.2** בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי תקן ישראלי מס' 2859 בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.
- 11.3** הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2, דגימה כפולה, עם רא"ר 4% לכל הפגמים.
- 11.4** יבדקו הפרטים הבאים:
- 11.4.1** התאמת הדגם, סימטריות, ישרות, והעדר עיוותים בפריט.
- 11.4.2** התאמת הגוון לנדרש.
- 11.4.3** מידות.

- 12.** גרפיקה לגב החגורה: בדפוס לבן בקוטר של כ – 2 ס"מ

