

הערות	הצעת מחיר למתקני ספורט לחצרות - שם וחתימת הקבלן:					
	סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר (לא כולל מע"מ)	סה"כ
עד 500 מ"ר	1.40.10.10.0014	משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 15 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים כולל ציוד נדרש ליציקה ממרחק	מ"ר	190		
באזור ההוסטלים כגישה ואזור ישיבה	1.40.15.10.0312	ריצוף באבנים משתלבות על בסיס מלט לבן סופרסטון כולל שכבת חול לפי הפרטים והתכניות	מ"ר	60		
בריצוף אבן משימוש חוזר שמחושב בחוברת בנפרד	1.40.15.75.3020	תוספת למחיר הריצוף עבור חול לריצוף משימוש חוזר	מ"ק	3		
עד 100 מ"א	1.40.20.10.0032	נגיש - אבן מעבר אי תנועה ללא פאזה לנכים, במידות 23/15/50 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון גוון אפור	מ"א	6		
עד 100 מ"א	1.40.20.10.0040	אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון גוון אפור ללא פאזה	מ"א	200		
	1.40.20.10.9000	אבן גן אפורה פינה פנימית/חיצונית במידות 20/20/20 ס"מ ללא פאזה של חברת אקרשטיין או ש"ע	יח'	20		
	1.41.10.09.0060	ריסוס שטחים למניעת עשבייה	מ"ר	50		
	1.42.20.10.9000	מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "מסובב אגן וחיזוק האלכסונים", מק"ט UBX-258 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, לאימון בטן ואלכסונים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 100% לכל כיוון, סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, כריות המושבים יצוקים פוליאוריטן מוקצף "פוליסייף" בצבע שחור עם הגנת UV, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים	יח'	1		
	4.42.20.10.9001	מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני ספינינג" מק"ט UBX-289 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ או ש"ע, לאימון אירובי והרגליים, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים	יח'	3		

הערות	הצעת מחיר למתקני ספורט לחצרות - שם וחתימת הקבלן:					
	סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר (לא כולל מע"מ)	סה"כ
	4.42.20.10.9002	מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מסוג "אופני ספינינג" מק"ט UBX-289 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ או ש"ע, לאימון אירובי והרגליים, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים - כולל אספקה ועבודת מנוף לצורך הכנסת המתקן לחצר	יח'	2		
	4.42.20.10.9003	מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "קיק-בוקס", מק"ט UBX-303 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, מתקן אימון קרב מגע וקיק בוקס חיצוני, לאימון רוב שרירי הגוף, בעל הגנת UV, הגליל בגובה 1.80 מ', ובקוטר 37 ס"מ מדמה אדם, בנוי מארבע "כריות" מיציקת PU ומותקן 30 ס"מ מהקרקע על בסיס מתכת קבוע, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים	יח'	3		
	4.42.20.10.9004	מתקן כושר חיצוני סטטי מסוג "קיק-בוקס", מק"ט UBX-303 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, מתקן אימון קרב מגע וקיק בוקס חיצוני, לאימון רוב שרירי הגוף, בעל הגנת UV, הגליל בגובה 1.80 מ', ובקוטר 37 ס"מ מדמה אדם, בנוי מארבע "כריות" מיציקת PU ומותקן 30 ס"מ מהקרקע על בסיס מתכת קבוע, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים כולל אספקה ועבודת מנוף לצורך הכנסת המתקן לחצר	יח'	2		
	4.42.20.10.9005	מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מתקן סטטי משולב מתח ומקבילים" מתקן זוגי מק"ט UBX-224 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, לאימון גב, יד אחורית וחזה, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים	יח'	1		
	4.42.20.10.9006	מתקן כושר חיצוני מסדרת "בלייד" מתקן סטטי משולב מתח ומקבילים" מתקן זוגי מק"ט UBX-224 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, לאימון גב, יד אחורית וחזה, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים כולל אספקה ועבודת מנוף לצורך הכנסת המתקן לחצר	יח'	1		

הערות	הצעת מחיר למתקני ספורט לחצרות - שם וחתימת הקבלן:					
	סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר (לא כולל מע"מ)	סה"כ
	4.42.20.10.9007	מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "סטפר", מק"ט UBX-292 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, לאימון אירובי ורגליים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 100% לכל כיוון, סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה	יח'	2		
	4.42.20.10.9008	מתקן כושר הידראולי חיצוני מסוג "סטפר", מק"ט UBX-292 של חב' אורבניקס פתרונות ספורטיביים בע"מ, או ש"ע, לאימון אירובי ורגליים, בעל בוכנה הידראולית דו כיוונית 100% לכל כיוון, סגורה ללא צורך בתחזוקה, הבוכנה בעלת 16 דרגות קושי משתנות הניתנות לשינוי ע"י המתאמן בקלות רבה, ידיות העבודה המצופות ביציקת גומי או EPDM לאחיזה נוחה ומניעת החלקה באורך של 350 מ"מ לפחות ומחוברים בקצה בבורג למניעת שליפת הידית, המתקן עומד בתקן ת"י 1497 למתקני כושר חיצוניים מגיל 12 ומעלה כולל אספקה ועבודת מנוף לצורך הכנסת המתקן לחצר	יח'	1		
	4.42.40.10.9003	שלט דו-צדדי צבעוני מעוצב בעיצוב "בלייד" בהתאם לדרישות תקן 1497	יח'	5		
מעל 70 מ"ר	1.42.45.0030	משחק, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משכבה עליונה 100% גרגירי TPV-E צבעוניים בגוונים לבחירה (ללא שחור בשכבה עליונה), שכבה תחתונה גרגירי SBR בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (היציקה תתבצע ע"ג בטון או אספלט שישולמו בנפרד). המחיר למשטח 70 מ"ר לפחות כולל ציוד הנדרש ליציקה מרחוק	מ"ר	190		

הערות	הצעת מחיר למתקני ספורט לחצרות - שם וחתימת הקבלן:					
	סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר (לא כולל מע"מ)	סה"כ
מעל 30 מ"ר עד 100 - מעל אז 230	1.42.58.10.010	סככה מרשת צל מרובעת או מלבנית בצורת פרמידה. הרשת עשויה מחוט פוליאטילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצללה 91%-98%, עמידה בפני U.V, הרשת עשויה מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093, דגם "פגודה" דוגמת "סככות ראשון" או ש"ע, לרבות קונסטרוקציה עמודי פלדה בקוטר 4" ובגובה עד 8 מ', במרחק של 6-7 מ' בין העמודים, מעוגנים בקרקע בפינות הסככה ותמיכת הרשת ע"י צינורות פלדה. הרשת מאושרת ע"י משרד החינוך, משרד הבריאות וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים.	מ"ר	48		
מעל 5	1.42.58.10.0130	מגן טיפוס מפלדה, מורכב על עמוד הסככה	יח'	20		
	1.42.58.10.0900	אספקה והדבקה של פס זוהר ברוחב 10 ס"מ בצבע צהוב על גבי עמודי קירוי כולל ניקוי המשטח לפני ההדבקה	מטר	10		
	1.42.58.10.0901	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת UV. עובי מינימאלי 1.5 מ"מ. 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה קוטר 6-8" מגולוונים וצבועים בתנור. בגבהים עד 8 מ' או מקירות מבנה קיים. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע. לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוחב	מ"ר	130		
	1.42.72.10.0900	אשפתון מרובע מבטון טרומי ולוחות עץ דגם סביון של חברת שחם אריכא או ש"ע כולל עיגון. במידות 44/44/68.5 ס"מ	יח'	5		
	1.42.72.20.9000	ספסל ישיבה חד מושבי דגם עלמה של חברת אי. אמ שגב תעשיות או ש"ע. רגלי מתכת מיציקת ברזל כולל מושב ומשענת עץ קרולינה במידות 600/630 מ"מ	יח'	12		
	1.51.10.30.0406	פירוק משטח בטון מזויין בעובי 10-15 ס"מ וסילוק לאתר פסולת מורשה	מ"ר	60		
עד 50. עד 250 - 23	1.51.10.30.0438	ניסור מסעת בטון	מ"א	40		
עד 500 - עד 100 21	1.51.10.40.0460	פירוק ריצוף אבנים משתלבות וסילוק לאתר מורשה	מ"ר	130		
עד 100	1.51.10.40.0465	פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתן מחדש	מ"ר	40		
	1.51.10.40.0440	פירוק אבני שפה ופינויין לאתר פסולת מאושר	מ"א	40		
	1.51.10.40.0900	פירוק ריהוט קיים, ספסלים, שולחנות מכל סוג וסילוקם לאתר פסולת מורשה או לידי הרשות האחראית	יח'	6		
	1.51.20.10.0009	חפירה לרבות העמסה, הובלה ופינוי לאתר מורשה	מ"ק	100		
עד 100. מעל 100 34	1.51.20.10.0028	חפירת מצע ותשתית קיימים ופינוי לאתר מורשה	מ"ק	60		

הערות	הצעת מחיר למתקני ספורט לחצרות - שם וחתימת הקבלן:					
	סה"כ	מחיר (לא כולל מע"מ)	כמות	יחידה	תאור	סעיף
			180	מ"ר	ישור והידוק מבוקר של שתיית (צורת דרך)	1.51.20.10.0130
עד 200 - 166. עד 1000 - 150			70	מ"ק	מצע סוג א לרבות פיזור והידוק מבוקר	1.51.30.10.0009
עד 30			8	מ"א	צינור פוליאתילן קוטר 110	1.57.10.50.0300
		סה"כ				
		מע"מ				
		סה"כ כולל מע"מ				