

מרכז טיפול בפסולת

2.1.2. נתונים על מתקני הייצור

אחסון שפכים סניטאריים:

2.1.2.1. תיאור התהליך:

השפכים מועברים לשוקת מינרלית (Pool-S-1) בה מתבצע סינון בסיסי באמצעות שבכה גסה, ממנה השפכים מוזרמים למיכלי אחסון שפכים סניטאריים (T-301, T-302, T-303). מיכלי האחסון מרוקנים למיכלי שפכים אחרי הפרדה (T-107, א-T-107) איכותם נבדקת והם מוזרמים לשפד"ן ללא טיפול. הגבבה מועברת לפסולתן, ולהטמנה.

2.1.2.2. תיאור שימוש בחומרי גלם ו/או תוצרים:

- השפכים מוזרמים לשפד"ן באמצעות משאבה
- העברת הגבבה למשטח ייבוש מתבצעת באמצעות פסולתנים

2.1.2.3. מקורות הפליטה (אור, קרקע, רעש וכו'):

2.1.2.3.1. מוקדיים: אין

2.1.2.3.2. מקורות שטח:

- שוקת סניטארית - Pool-S-1
- 3 מיכלים סניטאריים - T-301, T-302, T-303
- משטח ייבוש - Surf-O-1

2.1.2.4. המזהמים שצפויים להיפלט:

- VOC
- H₂S
- SPM

2.1.2.5. מתקני הטיפול: אין

2.1.2.6. צריכת מים ואנרגיה בתהליך: אין

מרכז טיפול בפסולת

2.1.2.7. מערך הטיפול בשפכים סניטאריים:

