



מח"ל/מדור ציוד



מהדורה: 01

130/2015

אופיין את"ל מס':

תגי שרוול משטרת ישראל ומשמר הגבול.

שם האופיין:

המפרט נכתב ע"י:
ניר-אל רומנו, רס"ר
מיכאל ציקנובסקי, פק"ד
יח' פיתוח ובקרת איכות טקסטיל

המפרט כולל 6 עמודים כולל נספחים

ישראל משטרת
ציוד מדור
15 יולי

אופיון טכני בנושא : תג שרוול עבור משטרת ישראל ומשמר הגבול.

1. כללי

1.1. מפרט זה מתייחס לייצור סמל שרוול רקום על בד בגוון כחול כהה וירוק זית עבור משטרת ישראל ומשמר הגבול.

2. מסמכים ישימים :

2.1. ת"י 916 / ISO105 - יציבות צבע לכביסה, זיעה ואור.

2.2. ת"י 2859 - בחינה מדגמית לפי תכונות איכותיות.

3. דרישות טכניות-

מס' סידורי	פרוט החומרים והנתונים	משמר הגבול	משטרה דגם א' (לבן)	משטרה דגם ב' (כתום)
1.	בד פוליאסטר אלכסון $240 \pm 5 \text{ gr/m}^2$ בגוון ירוק זית. (עפ"י MASTER)	*		
2.	בד פוליאסטר אלכסון $240 \pm 5 \text{ gr/m}^2$ בגוון כחול כהה. (עפ"י MASTER)		*	*
3.	בד מוקשה מידת ההקשחה תהיה תואמת לדוגמאות אשר מראש	*	*	*
4.	דבק פוליאמיד עמיד ב - 20 כביסות חוזרות	*	*	*
5.	חוטי ויסקוזה בצבע שחור ואפור עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה	*		
6.	חוטי ויסקוזה בצבע לבן עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה	*	*	*
7.	חוטי ויסקוזה בצבע כתום עפ"י דוגמא בשיעור 40 או 120/2 דניה.			*

3.1. נושא גוונים, אשר מפורטים בטבלה לעיל יאושר במעמד אישור דגם טרום ייצור.

3.2. יציבות הצבע תעמוד בדרישות ת"י 916 בהתאם לפרמטרים כדלקמן :

3.2.1. יציבות לשפשוף יבש - 4.

3.2.2. יציבות לשפשוף רטוב - 4.

3.2.3. יציבות לזיעה - 3-4.

3.2.4. יציבות לאור - 6-7 לגוונים כהים.

4. עיבוד :

- 4.1. צורת הרקמה וממדיה יבוצעו לפי דוגמאות מאושרות שיסופקו לזוכה (נספח א+ב להמחשה)
- 4.2. רקמת הקונטור תעטוף את כל פינות התג – קונטור מלא.
- 4.3. בד כותנה מוקשה יודבק לצד האחורי של הסמל בדבק פוליאמיד. עובי שכבת הדבק תהיה כ - 0.4 מ"מ.
- 4.4. מידות התג 100X115 מ"מ – עפ"י השרטוט בנספחים.

5. סימון ואריזה :

- 5.1. במקרה של אספקה בתפזורת, סמלי השרוול יסופקו ע"י הזוכה במכרז/ יצרן בחבילות של 100 סמלים עפ"י הדגמים השונים, אשר ייארזו בניילון .
- 5.2. מס' מתאים של חבילות יכנסו לקרטון מס' 106. את הקרטונים יספק היצרן.
- 5.3. כל ארגז 106 יכיל דגם אחד בלבד של תג .

על דפנות הצרות, משני צידי קופסת הקרטון, יודבקו תוויות עם פרטים באים :

- א. תיאור פריט
- ב. מספר קטלוגי
- ג. ברקוד ומספר ברקוד
- ד. שם היצרן
- ה. חודש ושנת ייצור
- ו. מס' הזמנה
- ז. כמות פריטים בקרטון
- ח. מספר הסודר של הקרטון מכלל ההזמנה ("קרטון-- מתוך --")
- ט. תאריך האריזה
- י. סמל משטרת ישראל

6. בדיקות ובחינות קבלה :

6.1. דוגמאות :

- 6.1.1. לפני תחילת הייצור יש להגיש למשטרת ישראל / מחלקת אספקה 10 סמלים מכל דגם לאישור, ורק לאחר קבלת האישור בכתב יחל הייצור השוטף.
- 6.1.2. יחד עם העברת הדוגמאות הראשונית תועברנה תעודות מעבדה המתארות את סוג וטיב החומרים הכלולים במפרט זה (דרישות סעיף 3), ואת עמידות הסמל ב - 20 כביסות חוזרות בטמפרטורה $40^{\circ} C$.

6.2. בחינת קבלה :

- 6.2.1. בחינת הקבלה תהיה מושתתת על דגימה לפי ת"י 2859 ; הדגימה תהיה לפי רמת בחינה 2, דגימה כפולה עם רא"ר 2.5% לפגמים חמורים ו - 6.5% לכל הפגמים.
- 6.2.2. להלן טבלת סיוג פגמים :

בל מ"ס

מפרט את"ל מס' 130/2015

תגי שרוול משטרת ישראל ומשמר הגבול.

סיווג פגמים		פרטים	מס"ד
קל	חמור		
	*	התאמת צורת הסמל לדוגמא מאושרת והגודל	.1
	*	טיב הרקמה	.2
*		ניקוי חוטים	.3
	*	סמיכות החוט ברקמה	.4
	*	שגיאות רקמה בסמל	.5
	*	התאמת גוונים לבד וחוטים	.6
	*	התאמת החומרים לסעיף 2	.7

נספח א'



המידות במ"מ

						1		2	
מספר קטלוגי		כמות		שם/הגדרה		מספר שרמז/תקן		ס' חלק	
 <p>משטרת ישראל את"ל מדור ציוד</p>		<p>ראה מפרט</p>		שם		<p>בכל מקרה שהסיבולת לא צויינה במפורש ישאר הדיוק כדקלום:</p>		± 0.2	
				תכנון				±	
				שרטוט				±	
				ביקור				±	
		סיפול גמר		סיפול סרמי				±	
		ראה הערה מס'		ראה הערה מס'					
		ק.מ. מקור		מספר שרמז אב					
<p>מאושר ליצור שוטף מתאריך</p> <p>על-ידי</p> <p>אסמכתה/חתימה</p> <p>מאושר להרכבות האב המסומנות</p>		שם החלק							
		תג משטרה רקום							
		תו רציפות		עד סן		מספר קטלוגי מי		גודל גיליון	
				13506035		02			
<p>שרטוט זה וכן חמידע הנלוו בו רדנו רכוש משטרת ישראל. כל שימוש בשרטוט זה אסור ללא אישור בכתב מגורמי המשטרה.</p>		סיווג		מספר שרטוט					
		מוגבל		741350603501					

