



web site: www.modotec.co.il
e-mail: modotec@modotec.co.il

תאריך ההצעה: 13/03/24
תאריך הדפסה: 13/03/24

לכבוד:
רשות המים
בנק ישראל 5, ירושלים בניין ג'נרי 2 קומה 6
ירושלים 67776
לידי: שרה גוטל

הצעת מחיר מספר PQ240832

שורה	מק"ט	תאור מוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
1	EZ4004.99A01102	<p>ONE STREM RANGE 10-500 mg/l caco3</p> <p>EZ4004, total alkalinity calibrati</p> <p>Alarm: 1x malfunctioning, 4x user-configurable, max. 24 VDC/0.5 A, potential free contacts</p> <p>Ambient temperature: 10 - 30 °C ± 4 °C deviation at 5 - 95% relative humidity (non-condensing)</p> <p>Analogue outputs: Active 4 - 20 mA max. 500 Ohm load, standard 1, max. 8 (option)</p> <p>Calibration: Automatic, 2-point; frequency freely programmable</p> <p>Certifications: CE compliant /UL certified</p> <p>Cycle time: 10 - 15 minutes</p> <p>Demineralised water: For rinsing / dilution</p> <p>Detection limit: ≤ 10 mg/L</p> <p>Digital outputs: Optional: Modbus (TCP/IP, RS485)</p> <p>Dimensions (H x W x D): 690 mm x 465 mm x 330 mm</p> <p>Drain: Atmospheric pressure, vented, min. Ø 64 mm</p> <p>Earth connection: Dry and clean earth pole with low impedance (< 1 Ohm) using an earth cable of > 2.5 mm²</p> <p>Flow rate: 100 - 300 mL/min</p> <p>Instrument air: Dry and oil free according to ISA-S7.0.01-1996 quality standard for instrument air</p> <p>Interferences: Soaps, oily matter, suspended solids or precipitates may coat the glass electrode and cause a sluggish response. Allow additional time between titrant additions to let the electrode come to equilibrium or clean the electrodes occasionally.</p> <p>Material: Hinged part: Thermoform ABS, door: PMMA Wall section: Galvanised steel, powder coated</p> <p>Measurement method: Acid-base titration with hydrochloric acid</p> <p>Measuring range: 100 - 5000 mg/L CaCO₃</p> <p>Optional: 10 - 500 mg/L CaCO₃ 25 - 1250 mg/L CaCO₃ 50 - 2500 mg/L CaCO₃ Internal dispenser dilution (max. factor 100) 100 - 5000 mg/L CaCO₃</p> <p>Method: Titrimetric</p> <p>Number of sample streams: 1, 2, 4 or 8</p> <p>Parameter: Alkalinity, total</p> <p>Power: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz Max. power consumption: 120 VA</p> <p>Precision: Better than 2% full scale range for standard test solutions</p> <p>Protection class: Protection class: Analyser cabinet: IP44 / Panel PC: IP65</p> <p>Reagent requirements: Keep between 10 - 30 °C</p> <p>Sample pressure: By external overflow vessel</p> <p>Sample quality: Maximum particle size 100 µm, < 0.1 g/L; Turbidity < 50 NTU</p> <p>Sample temperature: 10 - 30 °C</p> <p>Validation: Automatic; frequency freely programmable</p> <p>Warranty: 24 months</p> <p>Weight: 25 kg</p>	1.00	EUR 33,450.00	133,445.43
2	S004	פירוק המכשיר הישן והרכבת החדש הערכת זמן - החיוב יבוצע לפי שעות עבודה בפועל	1.00	ש"ח 3,500.00	3,500.00

מחיר כולל	136,945.43
מע"מ (17.00%)	23,280.72
סה"כ מחיר	ש"ח 160,226.15

בתוקף עד: 12/04/24
תנאי תשלום: 60 ש"ח
סוכן: שמוליק
מס. לקוח: 12017

1 מהדורה נוכחית:

- תנאי תשלום:
- המחירים הינם לאספקה ממחסן מודוטק.
 - הובלה עד 20 ק"ג עלות נוספת של 50 ש"ח, משטח 300 ש"ח להזמנה.**
 - חריג עפ"י הצעת מחיר נפרדת - המחיר אינו כולל עבודות סבלות.**
 - המחירים צמודים לשער היציג של מטבע היצואן ביום הוצאת החשבונית, בסיס יום ההצעה.
 - ייתכנו שינויים במחיר הסופי כתלות במחירי ההובלות של חברות התעופה שמשתנים על בסיס יומי בתקופה זו.
 - תנאי תשלום: לפי פרוט הצעה. כל איחור בתשלום יגרום אחריו הצמדה.
 - אספקה: כ-7 שבועות מקבלת הזמנתכם.
 - תוקף ההצעה: 30 יום.
 - אחריות: נקבעת ע"י היצואן.
 - התמנונות להמחשה בלבד.
 - טל"ח.

מודוטק בע"מ

רח' משה בורגשטין 16 א"ת עכו דרום 2422238

ת"ד 3299 עכו 2413202

מס ספק במשהב"ט 83851870

טלפון: 04-9919977, 04-9919988, פקס: 04-9919977

עוסק מורשה: 512653031

מספר תיק במע"מ: 557598455

מס. תיק ניכויים: 907355432

מדווח לצרכי מע"מ באיחוד עוסקים מספר 557598455

לכבוד:

רשות המים

בנק ישראל 5, ירושלים בניין ג'נרי 2 קומה 6

ירושלים 67776

לידי: שרה גוטל



web site: www.modotec.co.il
e-mail: modotec@modotec.co.il

תאריך ההצעה: 13/03/24
תאריך הדפסה: 13/03/24

הצעת מחיר מספר PQ240832

נשמח לקבל הזמנתכם ולעמוד לשירותכם בכל עת,

בברכה,

בת אל כהן
מודוטק בע"מ