



**מפרט טכני**

**אספקה והתקנה של פנס מהבהב ("פליקר") להתקנה על**

**"דשבורד" בניידת משטרה**

**קבוצה ג'**

**עדכני מיום 02/09/2024**



## 1. כללי-

- 1.1. בכוונת משטרת ישראל לרכוש ולהתקין ברכבי משטרת ישראל, מערכות פנסים מהבהבים – "פליקרים" להתקנה על "דשבורד" בניידת משטרה בטכנולוגית לדים.
- 1.2. תכולת העבודה הינה: אספקת מערכת פנסי ההבהוב חדשים (לא מחודשים) ייעודים לרכב בטחון בניידות משטרה. לרבות התקנה חיווט ומתגי הפעלה וכל רכיב אשר נלווה למערכת פנסי ההבהוב, תיעוד, ביצוע בחינות קבלה ובחינות התקנה, הדרכה, אחריות ושירות.
- 1.3. ההתקנה מימוש האחריות והתחזוקה יתבצעו עפ"י נהלי העבודה של משטרת ישראל בכפוף לקבלת הזמנה מאושרת והנחיות מהגורם המוסמך במחלקת התחבורה.
- 1.4. מערכת פנסי ההבהוב שיוצעו יעמדו בכל דרישות משרד התחבורה ותקנות התעבורה.
- 1.5. מערכת פנסי ההבהוב שיוצעו ישלבו מרכיבים של אור מהבהב עם אפשרות לחיבור אמצעי הכריזה הקיימים היום בשירות המשטרה.

## 2. מסמכים ישימים-

- 2.1. תקן אירופי - ECE R65 – special warning – UN ECE Regulation 65 lamps for vehicles.
- 2.2. תקן - SAE J595 Class 1 – directional flashing optical warning devices for authorized emergency' maintenance and service vehicles
- 2.3. תקנות התעבורה והנחיות משרד התחבורה בתחום הפצת אור מהבהב.
- 2.4. דוח בדיקת מעבדה בהתאם לתקן בחינה בינלאומי המאשר עמידה בכלל דרישות התקנים המפורטים בסעיף 2.1 ו/או 2.2 התואם למערכת פנסי ההבהוב שהוצעו. (אישור מעבדה מחו"ל יתקבל ובלבד שלמעבדה יש הסמכה בינלאומית לבחינת התקן הרלוונטי)
- 2.5. הצהרת יצרן על עמידת דגם מערכת הפנסים המוצעים בתקן אמריקאי או אירופאי.
- 2.6. מציע שיבקש להגיש פריט בעל תקינה אחרת, יידרש להגיש לאישור המשטרה – 10 ימי עבודה לפחות, לפני המועד האחרון להגשת הצעות.

## 3. נתונים טכניים-

- 3.1. המערכת שתוצע תכלול פנס מהבהב שמיועד להתקנה על ה"דש בורד".
- 3.2. הפנס שיוצע יתאים הן להתקנה זמנית והן להתקנה קבועה ברכב.



בלמ"ס

3.2.1 התקנה זמנית ב"דש בורד" - על ידי מחברים מסוג "כוסות יניקה" (לפחות 2) לשמשה וחיבור באמצעות כבל חשמל באורך 2 מ' לפחות לשקע המצית הסטנדרטי ברכב.

3.2.2 התקנה קבועה ב"דש בורד" - על ידי מחבר מסוג "כוסות יניקה" (לפחות 2) לחלון הרכב, חיבור מתח דרך כבל שיחובר באופן קבוע ישירות למצבר דרך שרוול שרשורי, כולל כפתור הפעלה בהתאם לכלל דרישות ההתקנה במפרט זה.

### 3.3 ממדים -

3.3.1 אורך 10-22 ס"מ

3.3.2 רוחב/גובה 4-5 ס"מ

3.3.3 עומק 5-15 ס"מ

### 3.4 מבנה -

3.4.1 כל פנס יכלול מודולים מלבנים או אליפטיים שיאירו בצבע כחול או אדום או כחול/אדום עפ"י החלטת המשטרה בעת ההזמנה. הערה: לפנס כחול/אדום ניתן לספק מודול שמאיר לסירוגין כחול/אדום או שני מודולים שאחד מאיר כחול ואחד אדום.

3.4.2 צבע הארת המודולים במערכת הפנס המהבהב מהרכב יקבע ע"י המשטרה בעת ההזמנה.

3.4.3 כל פנס יכלול כבל חשמלי מתאים באורך 2 מ' לפחות כשבקצהו מתאם מתח לשקע מצית סטנדרטי ברכב, כשעל המתאם כפתור הפעלה וכיבוי של הפנס. הערה: בעת התקנה קבועה יפורק מתאם המצית על מנת להתאים את הפנס להתקנה קבועה, ויוארך כבל החשמל כנדרש על ידי הזוכה.

3.4.4 מערכת הפנס תכלול מתאם מונע סנוור מהשמשה אשר מחובר למערכת, ובעת ההצמדה לחלון הקדמי מונע החזרת אור לתוך הרכב ומונע סינוור הנהג.

3.4.5 המערכת תכלול מצמדי "יניקה" (לפחות 2) אשר תפקידם לוודא הצמדת המערכת לשמשת הרכב.

### 3.5 צריכת מתח זרם -

3.5.1 על פי דרישת המשטרה בהזמנה הספק יספק את הפנסים כך שיתאימו להתקנה ברכבים עם מערכת חשמל של 12 וולט או 24 וולט.

הערה: ניתן להציע פנס שמתאים להתקנה רק ברכב 12 וולט, במקרה זה בעת הזמנה להתקנתו ברכב 24 וולט באחריות הזוכה לספק עם הפנס ממיר מתח ל-24 וולט ולהתקינו ברכב בהתאם לדרישות המפרט ללא כל תוספת תשלום.

3.5.2 זרם הצריכה של כל מערכת פנסים שתותקן לא יעלה על 2.5 אמפר.



### 3.6. אורות מהבהבים-

3.6.1. תדר ומקצב האורות המהבהבים ניתן יהיה לתכנות על ידי הספק בארץ, באמצעים פשוטים כדוגמת תכנות על ידי חיבור למחשב נייד או שינוי מקצב ישירות מכפתור על הפנס, ויקבע עפ"י דרישות המשטרה.  
**הערה:** הספק ישנה את תדר ומקצב ההבהוב על פי דרישת מדור רכב במשטרה.

3.6.2. מערכת אדום /כחול תסונכרן כך שלא ידלקו בעת ובעונה אחת בזמן נתון גם אור כחול וגם אור אדום .

3.6.3. הדלקת אמצעי ההבהוב תעשה על ידי כפתור אחד .

3.6.3.1. התקנה זמנית – על מתאם המצת לרכב.

3.6.3.2. התקנה קבועה- כפתור הפעלה בהתאם לדרישות מפרט זה.

**הערה:** על פי דרישה מיוחדת בכתב מהמשטרה יוכל הספק לחבר את המערכת לכפתור ההפעלה של גשר התאורה ברכב, כך שיופעל יחד עם גשר התאורה.

### 3.7. חיבור המערכת לרכב

3.7.1. המערכת תותקן ברכב על גבי ה"דש בורד" בצמוד לשמשה, על פי החלטת המשטרה תוך שימת דגש להיבט הבטיחותי וללא הפרעה לנהג בעת הפעלתה כתוצאה מסנוור או מכל סיבה אחרת.

3.7.2. כבל החיווט יהיה בעובי מתאים לצריכת הזרם של המערכת .

3.7.3. בהתקנה קבועה התקנת הכבל לכל אורכו תבוצע ברכב ע"י הזוכה בתאום ולאחר אישור של משטרת ישראל לכל סוג רכב בנפרד. במידה ויתבקש לקדוח בדפנות או בקורת הרכב הזוכה מתחייב לבצע הגנות אנטיקורוזיביות לשפת הקדח ואיטום הקדח לאחר השחלת הכבל באמצעות גומייה וסיליקון למניעת חדירת מים. (למען הסר ספק הזוכה מתחייב לא לבצע כל קידוח ברכב ללא קבלת אישור בכתב מראש ממשטרת ישראל לכל סוג ודגם רכב).

3.7.4. בהתקנה קבועה מתג הפעלה שיותקן בתא הנהג יהיו מסוג TOGGLE SWITCH עם לד בצבע אדום שאינו מסנוור בלילה ויאושר ע"י המשטרה, מיקומו ברכב יאושר ע"י נציג מדור רכב, עליהם להיות אמינים ומותאמים להספק הנדרש ויחוברו לממסרים מתאימים.

#### **הערות:**

3.7.4.1. בהתקנה קבועה התקנת המתג תהיה במקומות המיוחדים לאופציות נוספות בפנל של לוח השעונים ובאישור נציג מדור רכב.

3.7.4.2. התקנת המתגים לא תפגע ביכולת הפעלת תגים וידיות אחרות ופתיחת מגשי השירות ברכב.



### 3.8. חיווט בהתקנה קבועה

- 3.8.1. החיווט יהיה חלק בלתי נפרד מההתקנה, יתבצע באופן מקצועי ואינטגרלי של הרכב ( במקומות התייעול של הצמות הקיימות) וכך שלא יבלוט לעין, ויעמוד בתנאי סביבה בטווח של (+50) – (-10) מעלות צלזיוס.
- 3.8.2. בהתקנה קבועה, חיבור החיווט לרכב ולפנסים יהיה עם נעילה לכל סוף כבל ע"י הלחמה (למניעת תלישה), אין להשתמש בסרט בידוד ("איזולירבנד") אלא בשרוול מתכווץ בלבד, בכל מקום שניתן ברכב החיווט יעשה בתוך שרוול שירשורי.
- 3.8.3. כניסת הכבל למערכת הפנס המהבהב תהיה אטומה בגומייה למניעת כניסת מים ואבק למערכת ומסביב ימרח סיליקון בצבע הרכב באופן אסטטי כמו כן בחור הקדיחה ימרח פריימר נגד חלודה.
- 3.8.4. קוטר החיווט יתאים לכמות הזרם העובר דרכו, כמו כן, חומרי החיווט יהיו עמידים בפני משיכה, אטימות, שיוף, גמישות ולחות.
- 3.8.5. החיבור יהיה ישירות למצבר ו/או למקור מתח של הרכב ו/או ל"טרמינל" מתח המותקן ברכב בחלק הקדמי או בתא המטען ע"פ הוראות יצרן/יבואן הרכב והנחיות מ"י בדיגום האב טיפוס.
- הערה: ההחלטה על אופן ומיקום החיבור לרכב יעשה על פי שיקול דעת בלעדי של משטרת ישראל פרטנית לכל דגם ודגם, הזוכה מחויב להתקין ולבצע את חיבור המתח בהתאם להנחיות שיקבל מנציג המשטרה בנדון אשר יהיו בתיאום עם נציג המחלקה הטכנית של היבואן.
- 3.8.6. החיווט יכלול כבלי אספקת מתח שיהיו עמידים לצריכת זרם המקסימאלית של מערכת הפנסים לאורך זמן כאשר כל האמצעים מופעלים.
- 3.8.7. השחלת החיווט בתוך הרכב תבוצע באופן מקצועי ולאחר מציאת הפתרון האופטימאלי לכל סוג רכב. יש לתת דגש בהנדסת אנוש ובמראה של חיבור החיווט למערכת הפנסים.
- 3.8.8. אין לבצע חורים ברכב פרט למקום שהוגדר ונקבע בתאום עם נציג משטרה. חלק שפורק לצורך התקנה ברכב יוחזר למקומו ללא סימני שריטה או לכלוך, כמו כן אין לאפשר קיפול הכיסוי הפנימי של הגג לצורך עבודת החיווט. כל פגיעה אסטטית בחלק של הרכב תתוקן ע"י הזוכה ובאחריותו, חלק יוחלף בחלק מקורי בלבד במוסד היבואן.
- 3.8.9. הפוסק לתקלה אוטומטיבית ברכב כתוצאה מרשלנות בהתקנה הינו מנהל הטכני/שרות יבואן הרכב. בנזק המופעל בו ביטוח ושמאות יישא הזוכה בעלות השיפוי למ"י.
- 3.8.10. כל לכלוך או טביעות אצבע שנוצרו בתהליך ההרכבה יוסרו ע"י הספק.
- 3.8.11. כל החיווט הפנימי יהיה בתוך שרוול שרשורי מתאים.



3.8.12. העברת חיווט מתחת לדשבורד תעשה רק לאחר תיאום ואישור בכתב של יבואן הרכב ועל פי תיק המוצר. **הערה**: חל איסור מוחלט לקדוח ב"דש בורד"

#### 4. **הפרעות אלקטרומגנטיות**

- 4.1. המשטרה רשאית לדרוש מהזוכה להציג אישור ודו"ח מעבדה מוסמכת כגון הטכניון/מכון התקנים או שווה ערך המאשר שרמת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית מהמערכת עומדת בדרישות חוקי מדינת ישראל והנחיות המשרד לאיכות הסביבה לחשיפה ממושכת של לפחות 12 שעות ביממה, הדו"ח יימסר למשטרה תוך 30 יום מדרישה.
- 4.2. המערכת לא תגרום לקרינה אלקטרומגנטית המפריעה לציוד ולמכשירי הקשר המותקנים ברכב ולכל מערכת אלקטרונית המותקנת ברכב.
- 4.3. המערכת לא תגרום לשיבוש פעולת מכשירי הקשר, מכשירי שמע, מכשירי המכ"מ, ווידאו או מכשירים אחרים המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
- 4.4. פעולת המערכת לא תשתבש עקב הפעלת מכשירי הקשר, מכשירי המכ"מ, ווידאו ו/או מכשירים אחרים המופעלים בניידות משטרת ישראל או בקרבתם.
- 4.5. בכל מקרה, תהיה זו מחלקת הקשר של משטרת ישראל אשר תבדוק ותקבע את מידת פליטת הקרינה האלקטרומגנטית ותיתן את אישורה שהמערכת אינה גורמת להפרעות או שיבושים בפעולת המערכות האלקטרוניות הפועלות בניידות משטרת ישראל.
- 4.6. הדגם שיזכה במכרז ייבדק ע"י מחלקת הקשר ואת"ן על מנת לוודא שאין השלכות או הפרעות למערכות הקשר והמחשוב וכל המתקונים המשטרתיים הנוספים שבשימוש המשטרה, הדגם שיאושר יהווה אב טיפוס לעניין הרכישה.

#### 5. **התקנה**

- 5.1. ההתקנה בכלי הרכב תעשה על ידי מתקינים מורשים של יצרן / יבואן הפנסים, המתקינים יהיו בעלי ניסיון והסמכות כנדרש בחוק ועל ידי משרד התחבורה לבצע את ההתקנות הנ"ל, כולל אישורי קב"ט.
- הערה**: הדרישות מתייחסות גם לקבלני משנה של הזוכה.
- 5.2. התקנת הפנסים תבוצע במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני משטרת ישראל או באחד ממרכזי השירות של הספק, משטרת ישראל שומרת לעצמה הזכות לדרוש מהספק הזוכה היכן לבצע את ההתקנות. באחריות הספק להעביר למגרש בו יותקן הרכב את מכלול הציוד הדרוש להתקנה לרבות הפנסים. במידה והציודים נמצאים במלאי המשטרה חובת הזוכה למשוך אותם ולהעבירם ליעד ההתקנה. למען הסר ספק החל מחתימה על תעודות המשלוח של הפנסים הינם באחריות הזוכה.
- הערה**: הספק יידרש לעבור הדרכת בטיחות במגרשי יבואני הרכב ו/או במתקני משטרת ישראל ולעבוד בהתאם להנחיות הבטיחות.



5.3. ההתקנה כוללת את אספקת כלל חלקי ההתקנה הנדרשים ובכללם, זרועות הידוק מתאימות לכל דגם רכב, ברגים אומים, כפתורי הפעלה וכו', לכל דגמי הרכבים הנמצאים בשרות המשטרה כעת מחד והתחייבות לגבי שינוי דגם רכב (בעתיד) לצורך חיבור והידוק הפנסים אל "גריל" הרכב. ברגיי ההידוק יהיו אל-חלד, אום סגירה עם אבטחה עצמית. השינויים במידה ויתבקשו יותאמו לכלי הרכב העתידיים ללא שום תמורה נוספת. חל איסור להתקין ברגים קודחים במרזב גג הרכב במידת הצורך יטופל החור ע"י חומר אנטיקורוזיביות לשפת הקדח.

**הערה:** אספקת החלקים הנדרשים כלולה במחיר ההתקנה, כולל ההתאמות וזרועות ההידוק לכל דגם.

5.4. הזוכה מתחייב להתקין פנסי הבהוב שנמצאים במלאי המשטרה, ונרכשו במכרזים הקודמים בהתאם למחיר הזכייה שלו להתקנה במכרז זה, ועל פי כל דרישות מפרט ומכרז זה.

5.5. משטרת ישראל שומרת לעצמה את הזכות לביצוע התקנת פנסי הבהוב במתקני השירות של הזוכה כמפורט במכרז. במקרה שהתקנות יבוצעו במתקן השייך או המוחזק על ידו, מתחייב הזוכה להעביר את כ"ר מייד עם תום ההתקנה למגרש הרכב המשטרתי בב"ד מדור רכב ולשם כך ידאג לצייד את עובדיו ברישיון נהיגה משטרתי.  
**הערה:** חל איסור מוחלט לנהוג ברכב משטרתי ללא רישיון משטרתי בתוקף.

5.6. הספק נדרש להכין תיק מוצר מקצועי שיכלול תמונות שרטוטים טכניים וחשמליים ומפרט התקנה עבור כל דגם/שינוי דגם רכב ראשון (חדש) שיוגדר כ"אב טיפוס" לדגם. תיק המוצר יועבר למשטרה/מדור רכב בתוך 7 ימים ממועד הגעת הרכב להתקנת אב טיפוס ואישור "אב טיפוס" להתקנה ע"י המשטרה, לאחר אישור יבואן הרכב בכתב. הערה: תיק המוצר יועבר בחוברת כרוכה צבעונית ועל גבי מדיה דיגיטלית (בקובץ וורד PDF-DOC).

5.7. לצורך הכנת תיק מוצר והכנת חלקי התקנה לכל "אב טיפוס", במידת הצורך יימסר לזוכה רכב ראשון לתקופה של 3 ימי עבודה מלאים, באחריות הזוכה להגיע ולמשוך את הרכב בתיאום עם מדור רכב על ידי נהג בעל רישיון משטרתי.

5.8. בתקופת הכנת "אב הטיפוס" ישהה הרכב במתקן הספק, ויועבר בהתאם לצורך למתקני משנה אך ורק לביצוע התאמות / צילומים אישורי יבואן באחריות הספק לדאוג לביטוח מתאים בהתאם לתנאי מכרז זה לתקופת שהיית הרכב במתקנו.

5.9. ההתקנות תתבצענה ע"י הזוכה בפיקוח בוחן ראשי של הספק לפני בחינה של המשטרה.

5.10. התקנה במתקן היבואן או מתקני משטרת ישראל או מתקן הזוכה תוך 24 שעות מקבלת ההזמנה במשרדי הספק לביצוע ההתקנה.

**הערה:** לספק יועברו 2 טפסי הזמנה, אחד מראש למשיכת הפנסים למחסניו על פי תנאי המפרט תועבר על ידי המשטרה, ואחד נוסף על ידי משטרת ישראל או נציג היבואן לביצוע ההתקנה בפועל במיקום שיקבע תוך 24 שעות מקבלתה במשרד הספק.



- 5.11. הספק מתחייב לאשר בכתב בפסק חוזר קבלת ההזמנות שנשלחו אליו הן על ידי המשטרה והן על ידי נציג היבואן.
- 5.12. הספק מתחייב לבצע לפחות 7 התקנות ביום עבודה מלא.
- 5.13. זמן העבודה הכולל של התקנה ברכב לא יעלה על 4 שעות.
- 5.14. ההתקנה כוללת: הצבת הפנס על "גריל" הרכב, ביצוע חיווט, התקנת כפתורי הפעלה וממסרים על פי דרישות המפרט, גימור באופן שלא יאפשר פגיעה אקראית בחיווט וביצוע בחינות התקנה באמצעות טופס בחינה חתום ע"י מנהל מטעם הזוכה.
- 5.15. פעולות ההתקנה לא יפגעו במרכב הרכב (כולל גומיות הדלתות) ובפנים הרכב, ובעקבות ההתקנה לא תהיה חדירת מים במרכב הרכב ולתוך הרכב.
- 5.16. לפנסים תהיה הגנה בפני הפיכת קוטביות כך שלא יגרם נזק לפנס או לרכב במקרה כזה.
- 5.17. הזוכה ימנה אחראי מטעמו לצורך בחינת ההתקנה וליווי הבחינה עם בוחן מ"י, כל ליקוי יתוקן במקום או בזמן סביר לפי דרישת בוחן מ"י ולא יאוחר מ- 4 שעות מאיתור הליקוי.
- 5.18. הספק יידרש לחתום על קבלת הרכב בטרם ההתקנה שהרכב נמסר אליו ללא נזקים חיצוניים ופנימיים.
- 5.19. בכל מקרה של התקנת אב-טיפוס חדש ברכב, רק לאחר אישור פורמט ההתקנה ע"י נציג המשטרה יאושרו המשך ההתקנות לאותו אב טיפוס.
- 5.20. הזוכה במכרז מתחייב כי באפשרותו להכיל בכל אחד ממרכזי השירות עד 20 כלי רכב הממתינים להתקנה/שירות אחריות/שירות תחזוקה. **וכי יהיה ברשותו ביטוח לצורך כיסוי רכבי המשטרה בעת התקנה/תחזוקה/אחסון במגרש הספק. הביטוח יכסה לפחות 20 כלי רכב בו זמנית, כמו כן יכסה כל גורם סיכון שבאחריות הספק כגון: גניבה, נזק תוך כדי עבודה. או אחר הנובע מרשלנות הספק.**
- 5.21. באחריות הזוכה לקבל ולהציג אישור בטיחות מאת מעבדת רכב כגון הטכניון/מכון התקנים או שווה ערך על אופן עיגון הפנסים לדגם הרכב הרלוונטי, האישור יכלול התייחסות ואישור לאופן העיגון וההתקנים המשמשים לעיגון הפנס "גריל" כגון: ברקטים, זרועות הידוק, סוג ועובי ברגים סוג ועובי חומרים וכו'.
- הערה: ביצוע הבדיקה וקבלת האישורים תהיה על חשבון הזוכה וכלולה בתכולת העבודה במכרז.

## **6. אחריות ושירות**

- 6.1. הזוכה יעניק אחריות מלאה לתקופה של 5 שנים ממועד ההתקנה. במסגרת האחריות יתקן הזוכה ו/או יחליף כל חלק שייפגם ו/או יתקלקל.
- 6.2. במידה והרכב נמסר לתיקון עד השעה 13:00, בין אם הרכב נלקח למתקן ספק ובין אם הגיע ניידת השרות למזמין השירות, יבוצע התיקון באותו היום ויסתיים תוך 4 שעות מזמן הגעתו.



- 6.3. במידה והרכב הגיע לאחר השעה 13:00 יסתיים התיקון לא יאוחר מ- 24 שעות מקבלת ההודעה במשרדי הספק.
- 6.4. שירותי האחריות יינתנו במרכזי השירות כפי שהוגדרו בסעיף 4.1 למכרז.
- 6.5. במקרה של תקלה במהלך 3 החודשים הראשונים לאחר התקנת הפנסים או בתקלות שיוגדרו סדרתיות על ידי משטרת ישראל יינתנו שירותי האחריות והתיקון תוך 24 שעות (ללא תשלום נוסף) במתקן המשטרה בו נמצא הרכב (כל הארץ כולל אילת) או מרכז השירות של הספק על פי החלטת המשטרה. במקרה זה תוארך מחדש תקופת מתן השירות ב- 3 חודשים נוספים.
- 6.6. הזוכה יישא על-חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע תיקוני תקלות במערכת, כולל חלפים מקוריים, פרט לתקלות הנובעות משימוש בניגוד להנחיות מפורשות בכתב שנתנו על ידי הזוכה במכרז או במקרה של נזק בזדון.
- 6.7. הזוכה מתחייב להחזיק מלאי חלפים בכל מרכזי השירות שלו שיאפשר תחזוקה שוטפת.
- 6.8. לזוכה יהיה מלאי חלקי חילוף זמינים לתקופה של 7 שנים לפחות מיום התקנת הפנסים במהלכן מתחייב לספק כל חלק שיידרש בפרק זמן שלא יעלה על 7 ימים מרגע הוצאת הזמנה מהמשטרה.

## **7. תחזוקה**

- 7.1. הזוכה במכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי תחזוקה, לאורך 5 שנים מתאריך התקנת הפנסים.
- 7.2. שרותי תחזוקה יינתנו במידה ונגרם נזק שנגרם כתוצאה משימוש בניגוד מפורש של הנחיות היצרן ויכללו: תיקוני שבר, החלפה ותיקון ציוד פגומים, תיקוני תקלות.
- 7.3. במידה והזוכה לא יעניק שירותי תחזוקה כמפורט במפרט זה משטרת ישראל תהיה רשאית לתחזק בעצמה או באמצעות ספק אחר מטעמה. במקרה זה מתחייבת החברה לספק למשטרה, עפ"י צרכיה, חלקי חילוף לצורך ביצוע תחזוקה ותיקונים, ההתחייבות לאספקת החלפים תהיה לתקופה של 7 שנים לפחות מיום ההתקנה.
- 7.4. לוי'ז ביצוע תחזוקה:
- 7.4.1. ככלל יתבצעו שרותי התחזוקה בימים:
- א-ה בשעות העבודה המקובלות 8:00-17:00, יום ו' 8:00-13:00.
- 7.5. תיקון יבוצע בהתאם למפורט בסעיף 6 לעיל.
- 7.6. החברה תעביר בתאריך 10 לכל חודש, בדו"ח ממוחשב למדור תחזוקת רכב במחלקת התחבורה של המשטרה על כל טיפולי התחזוקה והתיקונים אשר בוצעו על ידה במהלך החודש החולף. בדו"ח יפורט מס' הרכב, תאריך התיקון ומהות התיקון.



## 8. פירוק פנס מהבהב לרכב

- 8.1. הזוכה בפירוק המערכת שבמכרז מתחייב לספק למשטרת ישראל (על פי דרישתה), שרותי פירוק פנסים מהבהבים מרכב, לאורך חיי המכרז לכל מערכת שתרכש ו/או נרכשה במכרזים קודמים על ידי המשטרה.
- 8.2. שירותי פירוק הפנסים יינתנו על בסיס עלות אחידה יבוצעו במרכזי השירות של הספק או במגרש מדור רכב בבית דגן .
- 8.3. השירותים כוללים פירוק הפנסים מהרכב אטימת חור הכניסה ברכב, ניקוי וגימור שטח העבודה.
- 8.4. לויז הקריאה לפירוק פנס מרכב יהיה בהתאם לנדרש במכרז זה להתקנת פנסי היבהב ברכב.
- 8.5. על הפנס שיפורק תודבק מדבקה עם פרטי הניידת שפורק ממנה – מס' מ' (לוחית רישוי משטרתית), מצב הפריט - תקין/לא תקין(מה לא תקין).

## 9. תיעוד

- 9.1. הזוכה יספק תעודת אחריות וחשובנית עם כיתוב בגופן 12 ומעלה ביחד לכל מערכת פנסים שהותקנה, הכוללת פרוט של מס' מ- וצורף מרכיבי האחריות, התעודה תכלול תאריך ההתקנה ותום תקופת האחריות כולל פרוט של תחנות השרות המורשות. במידה ולא הותקן במגרש היבואן יצורף אישור חתום ע"י נציג המשטרה על גבי ההזמנה על ביצוע העבודה.
  - 9.2. במועד הגשת הצעתו יצרף המציע, מפרט טכני מפורט של המערכת בתצורתה המוצעת הכולל: מימדים, צריכת זרם, סוג ומספר מודולים ו/או יחידות הבהב, תרשים מיקום מודולים/יחידות הבהב בתצורת המערכת פנסים מהבהבים (פליקרים המוצעת. התיאור במפרט הטכני צריך להתאים, התאמה מלאה לדוחות המעבדה כנדרש במפרט זה, כולל שם הדגם במפורש.
  - 9.3. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו דו"ח בדיקת מעבדת כגון הטכניון/מכון התקנים או שווה ערך (דו"ח אב טיפוס), המאשר עמידת המערכת פנסים מהבהבים (פליקרים בתצורה שהוצעה בכל דרישות משרד התחבורה ודרישות היבוא למדינת ישראל. שם הדגם צריך להתאים התאמה מלאה לדוחות המעבדה כנדרש במפרט זה.
  - 9.4. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו דו"ח בדיקת מעבדה בינלאומית המאשר עמידת דגם המערכת פנסים מהבהבים (פליקרים) המסוימת בתצורתה המוצעת במכרז, בכל דרישות התקן האמריקאי או האירופאי .
- הבהרה**: ספק שברצונו להגיש הצעה למערכת פנסים כחול/אדום עפ"י התקן האירופי יגיש שתי בדיקות מעבדה המאשרות עמידתו בתקן של פנס מהדגם המוצע בצבע אדום ובדיקה נוספת לפנס מהדגם בצבע כחול. שם הדגם צריך להתאים התאמה מלאה לדוחות המעבדה כנדרש במפרט זה.



- 9.5. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו, הצהרת ספק/יבואן על התאמת מערכת הפנסים המהבהבים (פליקרים) לכל דרישות המפרט ועל התאמת דו"ח הבדיקה, שצורף למערכת פנסים מהבהבים (פליקרים) המסוימת שהוצעה על ידו במכרז.
- 9.6. המציע יצרף במועד הגשת הצעתו, הצהרת יצרן על עמידת דגם מערכת הפנסים המהבהבים (פליקרים) בתצורתם המוצעת, בתקן האמריקאי או אירופאי.
- 9.7. הספק יציג אישור מעבדה על עמידה הפנס המוצע בדרישות תקן איטום IP55 לפחות.

## **10. הדרכה**

10.1. הזוכה במכרז מתחייב להדריך את אנשי סדנאות והחשמלאים במשטרה ו/או נציגי קבלני יבואני הרכב (עד 20 איש, ועד 12 הדרכות) – יום הדרכה מרוכז בכיתה שתאושר מראש, עד לרמה של שרותי תחזוקה הכולל: החלפת מודולים מושלמים, תכנות מצבי הבהוב, החלפת מפסקים רגילים והחלפת נתיכים חצי אוטומטיים. ההדרכה תבוצע תוך 10 ימים ממועד בקשת המשטרה ותארך כחצי יום.

## **11. בחינה**

### **11.1. בחינת דוגמאות לאישור אב טיפוס לפני קביעת זוכה**

11.1.1. על פי דרישת המשטרה המציע יגיש לבדיקת המשטרה תוך 7 ימים מיום הדרישה ובמידה ויידרש גם יתקין ברכב משטרה, על חשבונו, 2 ערכות פנסים מהבהבים בתצורה שהוצעה על ידו, אשר יהוו אב טיפוס.

11.1.2. במידה ומערכת הפנסים המהבהבים (פליקרים) א תאושר בסיום תהליך הבדיקות המערכת לזוכה, (הזוכה מתחייב לפרק את הפנסים מהרכב ולאטום את חור הכניסה לרכב באופן אסתטי על חשבונו ללא גרימת נזק לרכב.

11.1.3. העברת מערכת הפנסים (פליקרים) לבדיקת במחלקת הקשר ומשיכתו והעברתו למחלקת התחבורה בבית דגן תבוצע בתיאום מחלקת הקשר ומחלקת התחבורה, ותהיה באחריות הספק.

### **11.2. בחינת אב טיפוס לפני אספקה שוטפת**

11.2.1. לכל דגם רכב יבצע הספק הזוכה התקנה ראשונית המהווה אב טיפוס, רק לאחר בדיקה ואישור אב טיפוס ע"י בוחן מ"י יהיה הספק רשאי להתחיל בהתקנות שוטפות (לגבי דגם הרכב הנבדק בלבד).

11.2.2. בעת בדיקת דגם ראשוני (אב טיפוס) – תיבדק עמידה בתקנים ע"פ תעודות בדיקה או הצהרת יצרן, צריכת זרם, הפרעות אלקטרומגנטיות, סקירת תיק המוצר והתאמתו לדרישות.

11.3. בחינת התקנה תבוצע במקום ההתקנה או מקום אחר עפ"י צרכי המשטרה בחינות אלו יבוצעו לאחר התקנה חדשה או לאחר החלפות שונות לביצוע תיקונים/טיפולים שונים.



11.4. בחינת קבלה למערכת הפנסים תכלול: בדיקת התאמה מלאה לאב טיפוס שאושר ולנדרש במפרט זה. כל פנס שיוחקן על הרכב ייבדק לאחר הרכבתו ע"י בוחן מ"י. הבדיקות יכללו בין היתר: אטימות ה פנס, אופן הרכבתו לרכב, חיווטו, פתיחה וסגירת פתחים לצורך העברת חיווט, מיקום הממסרים והמפסקים ברכב עפ"י המפרט, בדיקת אטימות למים, בדיקת הפעלת ה פנס, תקינות הרכב לאחר ההתקנה, חוברת הדרכה, בדיקת אריזה, בדיקת המצאות סימון כנדרש ע"ג פלטת אלומיניום/מדבקה שלא ניתנת להסרה על הפנס ובדיקת דגם וגוון העדשות.

11.5. משטרת ישראל רשאית בכל שלב ועבור כל מערכת פנסי הבהוב לדרוש מהספק להמציא אישורי ייצרן המעידים כי הפנסים עומד בדרישות מפרט זה.

11.6. על הספק להעמיד לרשות הבוחן את כל אמצעי הבדיקה ע"פ כל דרישות מפרט זה. המכשירים יהיו מכוילים ויתאימו התאמה מלאה לסוגי הבדיקה השונים.

11.7. בחינת קבלה למערכת פנסים שירכשו ללא התקנה למחסני מ"י תכלול בדיקה ויזואלית לשלמות האריזה והפריטים ובדיקת תכולה ע"פ דרישות אב הטיפוס שאושר.

## **12. אריזה**

12.1. כל ערכת פנס תסופק בארגז קשיח או בקופסה מרופדת מסוג מתאים (מספוג או

12.2. לכל אריזה תצורף מדבקה עליה ירשם סוג הפנס.

## **13. אספקה**

13.1. הזוכה מתחייב לספק מערכות ממלאי הזוכה בכל זמן נתון לפחות 20 מערכות להתקנה במסגרת לוי"ז ההתקנה שבמפרט, דרישה לכמות של מעל 20 מערכות ממלאי הזוכה תסופק תוך 14 יום מקבלת ההזמנה ותתוקן במסגרת לוי"ז ההתקנה שבמפרט.

## **14. בטחון שדה**

14.1. הזוכה ובכללם ספקי המשנה שלו, עובדי מרכז השירות/מתקני ניידות השירות אשר באים במגע עם רכבי המשטרה או נדרשים להיכנס למתקני משטרה/מתקני יבואני הרכב יידרשו לעמוד בכלל דרישות בטחון שדה על פי נהלי המשטרה ודרישות קב"ט משטרת ישראל.

## **15. בטיחות**

15.1. הזוכה וקבלני המשנה מחוייבים לפעול על פי הוראות החוק, תקנות והנחיות משרד התחבורה והעבודה בנושאי בטיחות בעבודה, נהלי המשטרה בנושאי בטיחות בעבודה, נהלי בטיחות מת"ח, הוראות הפעלת קבלן חוץ במשטרת ישראל, הן במתקני הספק, הן ב"בונדד" היבואן והן במתקנים המשטרתיים בהם יעבוד, כמו כן בכל מקום אחר בו תבוצע עבודה במסגרת מכרז זה על ידי הספק.

15.2. בעת עבודה בבונדד הזוכה וקבלני המשנה שלו בנוסף לאמור לעיל מחוייבים לעבוד על פי הנחיות הבטיחות של הבונדד הרלוונטי בו הם עובדים.