

- מעברים ופתחים בקירות, קורות ורצפות בהתאם לתוכנית האדריכלי והויזואלס
- ובכפוף לאישור הקונסטרוקטור
- התכנית תכביע בכפוף לאישור אדריכל
- עובי יסוד בטון : תקרה - 2.5 ס"מ
- עמודים וקורות - 3.0 ס"מ
- צמצא הממוקם בתוך עמוד או קיר מבטון יש לשמור על עובי יסודי בטון מינימלי של 9 ס"מ ברוקס.
- כל הפירוט יהיו פלדה מצולעת 500-

דרגת חשיפה 3

העומסים בתכנית בשירות

מרחב מזגן - אלא אם מסומן אחרת

$p=500 \text{ kg/m}^2$ (1)
 $\Delta g=500 \text{ kg/m}^2$

שאר המבנה

$p=300 \text{ kg/m}^2$ (2)
 $\Delta g=400 \text{ kg/m}^2$

מִוֹתְנָה בַּאִשּׁוּר אֲדַרִּיכֵל

קיר בטון נפסק	
קיר בטון מתמשך	
קיר בטון צומח	
קיר בטון מתמשך עם פתח חלון	
קיר בטון צומח עם פתח חלון	
קיר לא נושא מתמשך	

[illegible]

יחוב טרומן 5 כפר סבא
טלפון: 0544230452\8
email: barena@gmail.com
amitbarer@gmail.com

1. המפרט הטכני הוא בהתאם ל"מפרט כללי לעבודות בנין", משרד הבטחון.
2. המבצע אחראי ששט תכניתו קונסטרוקטיבי מעודכן ימצא באתר הבנין.
3. המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפני חתימת הצוץ, על כל טעות או אי התאמה בתכניתו או בינו ובין תכניתו האדריכלים והיועצים, עיני להודיע מיד להנהלת המחלקה.

